



Innenbreite
inside width
=4075

Innenlänge
inside length
=3975

Innenhöhe im
Kopplungsbereich
internal height
in coupling section
=2050
Innenhöhe
internal height
=2280



Kranösenmuffe einnieten,
Distanzrohr unterlegen und
Dach mit M10x60 verschrauben.

Name		Datum/Date		SCC2400+4x4-LZ	
Bearbeiter	M.Re	04.03.2022		Ansichten	
Prüfer	M.St	15.07.2022		views	
				Zeich.Nr./Drawing No:	D0027367
				ArtikelNr./Article No:	Rev: C
				Status:	Freigegeben
				Rev:	Maßstab/Scale: 1:50
C	Kufenanordnung aktualisiert	M.St	13.04.2023	BOS Best Of Steel GmbH D-48271 Emsdetten www.BestOfSteel.de	Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m. Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.
B	Hinweis Dachverschraubung angepaßt	M.St	16.01.2023		
A	Info Kranösenmuffe ergänzt	M.Re	05.08.2022		
REV.	Änderung	Name	Datum	Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications	