

Pumpwerkslängen: 1000 mm für 200 L Fässer, 1200 mm für IBC, 700 mm für niedrigere Fässer und Behälter

	Pumpen-Set SPEK-PPS, A,B,C Chemikalien zur Wasseraufbereitung			Besonderheiten:		
	Entwickelt, um ätzende Chemikalien zu fördern, die in der Wasseraufbereitungsindustrie verwendet werden. Anwendungsbeispiele: Korrosionsinhibitoren und Wasserzusätze.			Motor 220-240V, 450W Schutzklasse IP44 Unterspannungsauslösung		
	Motor	SPE-250B				
	Pumpwerk	PPS				
	Rohrlängen	27" (700 mm), 39" (1000 mm) oder 47" (1200 mm)				
	Schlauch	1,5 m i.D. ¾" x AD 1" (25 mm) PVC				
	Zapfventil	¾", Polypropylen (Viton® oder EPDM O-Ring)				
	Max. Fördermenge	38 ltr/min basierend auf Wasser	Art-Nr.	Spannung	Eintauchtiefe	
	Max. Förderhöhe	5 m	SPEK-PPS-27	220-240V	27" (700 mm)	
	Max. Viskosität	200 cP (mPas)	SPEK-PPS-39	220-240V	39" (1000 mm)	
	Max. Temperatur	55°C	SPEK-PPS-47	220-240V	47" (1200 mm)	
	⚠️ Warnung: Nicht anzuwenden für entflammare oder explosive Flüssigkeiten.					

Preise inkl. Lieferung frei Haus, verpackt	Netto, EUR	+ Mwst. 19%, EUR	Brutto, EUR
Pumpen-Komplettset SPEK-PPS-27	517,00	98,23	615,23
Pumpen-Komplettset SPEK-PPS-39	552,00	104,88	656,88
Pumpen-Komplettset SPEK-PPS-47	576,00	109,44	685,44
Nur Motor und Pumpwerk, ohne Zubehör:			
Pumpwerk PPS-27 mit Motor SPE-250B	433,00	82,27	515,27
Pumpwerk PPS-39 mit Motor SPE-250B	468,00	88,92	556,92
Pumpwerk PPS-47 mit Motor SPE-250B	493,00	93,67	586,67

	Pumpen-Set 1 Chemikalien zur Wasseraufbereitung			Besonderheiten:		
	Entwickelt, um korrosive Chemikalien in Verbindung mit der Wasseraufbereitung zu fördern. Anwendungsbeispiele: Chlorbleichlaug, Kaliumhydroxid (Ätzkali) und Natriumbromid.			u.a. Chlorbleichlaug 20%		
	Motor	SP-280P-2-V				
	Pumpwerk	CPVC				
	Rohrlängen	39" (1000 mm) oder 47" (1200 mm)				
	Schlauch	1,8 m, i.D. 1" (25 mm) PVC				
	Zapfventil	1" (25 mm), Polypropylen (Viton® oder EPDM O-Ring)				
	Fassadapter	Polypropylen				
	Wandhalterung	Stahl				
	Max. Fördermenge	57 ltr/min basierend auf Wasser	Art-Nr.	Spannung	Eintauchtiefe	
	Max. Viskosität	1500 cP (mPas)	9431	220-240V	39" (1000 mm)	
	Max. Temperatur	88°C	9433	220-240V	47" (1200 mm)	
	⚠️ Warnung: Nicht anzuwenden für entflammare oder explosive Flüssigkeiten.					

Preise, inkl. Lieferung frei Haus, verpackt	Netto, EUR	+ Mwst. 19%, EUR	Brutto, EUR
Pumpen-Komplettset 9431 CPVC	848,00	161,12	1.009,12
Pumpen-Komplettset 9433 CPVC	879,00	167,01	1.046,01
Nur Motor und Pumpwerk, ohne Zubehör			
Pumpwerk CPVC-39 mit Motor SP-280P-2-V	703,00	133,57	836,57
Pumpwerk CPVC-47 mit Motor SP-280P-2-V	736,00	139,84	875,84



Pumpwerkslängen: 1000 mm für 200 L Fässer, 1200 mm für IBC

Pumpen-Set 2 | Säuren & Laugen

Konstruiert für den Transfer korrosiver Flüssigkeiten. Anwendungsbeispiele: Salzsäure, Salpetersäure (20 %), Essigsäure und Schwefelsäure.

Motor	SP-280P-2-V
Pumpwerk	Polypropylen
Rohrlängen	39" (1000 mm) oder 47" (1200 mm)
Schlauch	1,8 m, i.D. 1" (25 mm) PVC
Zapfventil	1" (25 mm), Polypropylen (Viton® oder EPDM O-Ring)
Fassadapter	Polypropylen
Wandhalterung	Stahl
Max. Fördermenge	57 ltr/min <i>basierend auf Wasser</i>
Max. Viskosität	1500 cP (mPas)
Max. Temperatur	55°C

⚠ Warnung: Nicht anzuwenden für entflammare oder explosive Flüssigkeiten.

Besonderheiten:

u.a. Schwefelsäure bis 80%

Komplettset mit Fassadapter
PP und Wandhalterung Stahl

Motor 220-240V, 825W

Schutzklasse IP44

Unterspannungsauslösung
Mit Drehzahlregelung

**3 Jahre Garantie auf
Motor und Pumpwerk***

Art-Nr.	Spannung	Eintauchtiefe
9401	220-240V	39" (1000 mm)
9403	220-240V	47" (1200 mm)

Preise, inkl. Lieferung frei Haus, verpackt	Netto, EUR	+ Mwst. 19%, EUR	Brutto, EUR
Pumpen-Komplettset 9401 PP	799,00	151,81	950,81
Pumpen-Komplettset 9403 PP	835,00	158,65	993,65
Nur Motor und Pumpwerk, ohne Zubehör:			
Pumpwerk PP-39 mit Motor SP-280P-2-V	658,00	125,02	783,02
Pumpwerk PP-47 mit Motor SP-280P-2-V	692,00	131,48	823,48

Pumpen-Set 3 | Konzentrierte Säuren & Laugen

Für die Förderung von hochkonzentrierten und extrem aggressiven Flüssigkeiten.
Anwendungsbeispiele: Schwefelsäure (66 Baume), Propionsäure, konzentrierter Salpeter (98%) und Flusssäure.

Motor	SP-ENC-2-V (A) oder SPE-450V (B)
Pumpwerk	PVDF (Kynar®)
Rohrlängen	39" (1000 mm) oder 47" (1200 mm)
Schlauch	1,8 m, i.D. 1" (25 mm) AtEx/Chemieschlauch
Zapfventil	1" (25 mm), PVDF (Viton® oder EPDM O-Ring)
Fassadapter	Polypropylen
Wandhalterung	Stahl
Max. Fördermenge	66 ltr/min <i>basierend auf Wasser</i>
Max. Förderhöhe	10,6 m
Max. Viskosität	1500 cP (mPas)
Max. Temperatur	80°C

⚠ Warnung: Nicht anzuwenden für entflammare oder explosive Flüssigkeiten.

Besonderheiten:

Komplettset mit Fassadapter
PP und Wandhalterung Stahl

Beide Motore in
Schutzklasse IP54 TEFC,
Unterspannungsauslösung
Mit Drehzahlregelung

Max. Viskosität mit Motor
450W beträgt 750 cps

**3 Jahre Garantie auf
Motor und Pumpwerk***

Art-Nr.	Spannung	Eintauchtiefe
9421A	220-240V	39" (1000 mm)
9421B	450V	39" (1000 mm)
9423A	220-240V	47" (1200 mm)
9423B	450V	47" (1200 mm)

Preise, inkl. Lieferung frei Haus, verpackt	Netto, EUR	+ Mwst. 19%, EUR	Brutto, EUR
Pumpen-Komplettset 9421A 825W PVDF	1.339,00	254,41	1.593,41
Pumpen-Komplettset 9423A 825W PVDF	1.519,00	288,61	1.807,61
Pumpen-Komplettset 9421B 450W PVDF	1.273,00	241,87	1.514,87
Pumpen-Komplettset 9423B 450W PVDF	1.359,00	258,21	1.617,21
Nur Motor und Pumpwerk, ohne Zubehör:			
Pumpwerk PVDF-39 mit Motor 825W	1.078,00	204,82	1.282,82
Pumpwerk PVDF-47 mit Motor 825W	1.166,00	221,54	1.387,54
Pumpwerk PVDF-39 mit Motor 450W	931,00	176,89	1.107,89
Pumpwerk PVDF-47 mit Motor 450W	1.020,00	193,80	1.213,80

Pumpwerkslängen: 1000 mm für 200 L Fässer, 1200 mm für IBC



Pumpen-Set 7 | nicht-korrosive Flüssigkeiten und leichte Öle

Das Aluminium-Pumpen-Set von Standard Pump ist konzipiert, nicht-korrosive Flüssigkeiten wie maschinelle Schmierstoffe, Hydrauliköl, Motoröl, Frostschutz und leichte Öle aus Fässern und IBC-Containern zu fördern. Dieses Paket wurde dahin gehend entwickelt, leicht und tragbar zu sein, aber immer noch eine robuste Qualität und eine hohe Strömungsgeschwindigkeit zu gewährleisten.

Motor	SP-280P-2-V				
Pumpwerk	Aluminium				
Rohrlängen	39" (1000 mm) oder 47" (1200 mm)				
Schlauch	1,8 m i.D. 3/4" x AD 1" (25 mm) PVC				
Zapfventil	1" (25 mm), Aluminium				
Fassadapter	Edelstahl (flüssigkeitsabhängig)	Art-Nr.	Spannung	Eintauchtiefe	
Wandhalterung	Stahl	9761	220-240V	39" (1000 mm)	
Max. Fördermenge	83 ltr/min basierend auf Wasser	9763	220-240V	47" (1200 mm)	
Max. Viskosität	1500 cP (mPas)				
Max. Temperatur	80° C				

⚠️ Warnung: Nicht anzuwenden für entflammare oder explosive Flüssigkeiten.

Besonderheiten:

Komplettset mit Fassadapter SS und Wandhalterung Stahl

Motor 220-240V, 825W

Schutzklasse IP44

Unterspannungsauslösung

Mit Drehzahlregelung

3 Jahre Garantie auf Motor und Pumpwerk*

Preise, inkl. Lieferung frei Haus, verpackt	Netto, EUR	+ Mwst. 19%, EUR	Brutto, EUR
Pumpen-Komplettset 9761 ALU	1.025,00	194,75	1.219,75
Pumpen-Komplettset 9763 ALU	1.068,00	202,92	1.270,92
Alternativset: Fassverschraubung PP statt SS (3 mm weiter als Pumpwerk), ohne Wandaufhängung, inkl. 2 Meter Mineralölschlauch 1", ALU-Zapfpistole 1", Schlauchklemmen			
Alternativ-Pumpen-Komplettset 9761-AP ALU	868,00	164,92	1.032,92
Alternativ-Pumpen-Komplettset 9763-AP-ALU	893,00	169,67	1.062,67
Nur Motor und Pumpwerk, ohne Zubehör			
Pumpwerk ALU-39 mit Motor 825W	702,00	133,38	835,38
Pumpwerk ALU-47 mit Motor 825W	727,00	138,13	865,13



Pumpen-Set 6 | Mineralsäuren

Zur Förderung von Mineralölen und adäquaten Chemikalien. Anwendungsbeispiele: Salpetersäure <60% und Zitronensäure.

Motor	SP-280P-2-V				
Pumpwerk	SS316				
Rohrlängen	39" (1000 mm) oder 47" (1200 mm)	Art-Nr.	Spannung	Eintauchtiefe	
Schlauch	1,8 m, i.D. 1" (25 mm) PVC	9715	220-240V	39" (1000 mm)	
Zapfventil	1" (25 mm), Edelstahl (SS316)	9717	220-240V	47" (1200 mm)	
Fassadapter	Edelstahl	Pumpen-Set 6 mit Aluminium Zapfpistole			
Wandhalterung	Stahl	Art-Nr.	Spannung	Eintauchtiefe	
Max. Fördermenge	79 ltr/min basierend auf Wasser	9715-A	220-240V	39" (1000 mm)	
Max. Viskosität	1500 cP (mPas)	9717-A	220-240V	47" (1200 mm)	
Max. Temperatur	80° C				

⚠️ Warnung: Nicht anzuwenden für entflammare oder explosive Flüssigkeiten.

Besonderheiten:

Komplettset mit Fassadapter Edelstahl, Wandhalterung Stahl,

Motor 220-240V, 825W

Schutzklasse IP44

Unterspannungsauslösung

Mit Drehzahlregelung

3 Jahre Garantie auf Motor und Pumpwerk*

Preise, inkl. Lieferung frei Haus, verpackt	Netto, EUR	+ Mwst. 19%, EUR	Brutto, EUR
Pumpen-Komplettset 9715 Edelstahl-Zapfpistole	1.943,00	369,17	2.312,17
Pumpen-Komplettset 9717 Edelstahl-Zapfpistole	1.998,00	379,62	2.377,62
<i>Version mit Polypropylen-Zapfpistole auf Anfrage</i>			
Nur Motor und Pumpwerk, ohne Zubehör:			
Pumpwerk SS-39 mit Motor SP-280P-2-V	1.010,00	191,90	1.201,90
Pumpwerk SS-47 mit Motor SP-280P-2-V	1.167,00	221,73	1.388,73



Geschäftsführer: Robert Altvater
Postadresse: Postfach 82 01 72, 81801 München
Firmensitz: Ottilienstraße 15, 81825 München
Telefon: +49 89 43 75 95 05
Handelsregister: HRB München 259212
Ust.-Id.-Nr. DE 334 162 179