



Productos especiales

Construcción

Rev.0

Desencofrantes

Referencia

C-03/003

Desmolchem B

Desencofrante ecológico



01 ↗

Antes de la aplicación



02 ↗

Durante la aplicación

Desmolchem B

Aplicaciones

01

- DESMOLCHEM B es un desencofrante con base vegetal, estando totalmente libre de aceite de origen mineral.
- DESMOLCHEM B ha sido concebido para garantizar las exigencias de protección del medio ambiente a la vez que la higiene personal.
- La base vegetal que lo compone, abre una nueva vía en el desencofrado de los hormigones al unificar seguridad en la utilización y calidad de los acabados.
- Con una composición controlada y seguida con el máximo rigor, garantiza excelentes condiciones de trabajo, así como un resultado final de calidad.
- Está perfectamente adaptado a las condiciones de trabajo en las fábricas donde, tanto la atmósfera viciada como las frecuentes pulverizaciones de aceites de desencofrado, provocan muchas veces el desarrollo de olores desagradables y persistentes, perjudiciales en cuanto a higiene y seguridad se refiere.



03 ↗

Después de la aplicación



Desmolchem B

Desenfofrante ecológico

Desmolchem B Aplicaciones 01

- Crea en la superficie del encofrado una película de aceite vegetal incoloro y poco graso, facilitando el desenfofrado del hormigón y la desaparición de las burbujas durante la vibración.
- Se utiliza siempre que se busque obtener superficies lisas, sin burbujas y sin manchas en condiciones muy difíciles de colado de hormigón, como puede ser: moldes calientes, estufado importante, vibración intensa y prolongada, fuerte abrasión del hormigón, etc.

Desmolchem B Modo de empleo 02

- DESMOLCHEM B se suministra listo para su empleo.
- Se puede aplicar a todos los tipos de moldes o encofrados metálicos, madera con bakelita o poliéster con ayuda de un pulverizador.
- No perjudica la adherencia de los revestimientos de yeso, estucados y pinturas.
- Su viscosidad permite su aplicación en capa fina.
- Su consumo es de 1 litro por cada 40 m².

Desmolchem B Propiedades físico químicas 03

- Aspecto Líquido amarillo claro.
- N.º 2,5 a 20º C 60 segundos.
- Punto de congelación - 25º C.
- Conservación ilimitada con el envase de origen cerrado.
- Prácticamente inodoro.
- Viscosidad corte AFNOR
- Absolutamente no tóxico y no irritante para la piel.
- Inflamable.



Fábrica / Oficinas: Polígono Industrial, 149
39792 - Heras (Cantabria) SPAIN



Tel.: 942 54 42 42



Fax: 942 54 42 43



www.chempro.es
chempro@chempro.es