



**DECOR
STONE**
Anima
di cemento

DECOR FIN HDR

DESCRIZIONE

Finitura bicomponente opaca da utilizzarsi come finitura protettiva su DECOR STONE per superfici soggette ad elevato traffico pedonale o quando è richiesta una finitura "opaca".

DECOR FIN HDR è una finitura poliacrilica idrodiluibile, composta da resina acrilica eccezionalmente chiara e induritore poliisocianato alifatico. Sue caratteristiche principali sono l'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e all'ingiallimento, l'ottima resistenza chimica e l'elasticità.

APPLICAZIONE

Verificare che DECOR STONE sia pulito, asciutto ed esente da polveri. Applicare una mano preliminare di DECOR FIN FONDO e lasciare asciugare 45-60 minuti. Miscelare **DECORFIN HDR** nel rapporto indicato, inserendo, sotto lenta agitazione, il componente B nel componente A, ed applicare a pennello, rullo o spruzzo sulle superfici. **DECOR FIN HDR** dovrà essere applicato a rullo in due mani con l'obbligo di stesura della seconda mano fra le 12 e le 24 ore dell'applicazione della prima mano. Lavorare sempre con temperature comprese tra 8 e 30°C.

RESA

9-11 m²/litro per mano

IMBALLO

Latta metallo da 1 litri (componente A 0,75 litri + componente B 0,25 litri)

Latta metallo da 3,20 litri (componente A 2,40 litri + componente B 0,80 litri)

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 11.10.2018

Revisione n. 01 del 11.10.2018

Abbralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386

DIVISIONE COVERLINE

Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540
www.decorstone.it