

COVER FAST



IDROPITTURA TRASPIRANTE A RAPIDA ASCIUGATURA ED ELEVATA COPERTURA PER INTERNI

DESCRIZIONE

COVER FAST è un'idropittura per interni, a base di resine sintetiche, pigmenti pregiati, biossido di titanio ed extenders. **COVER FAST** ha una rapida essiccazione ed un elevato potere coprente, una buona resistenza allo sfarinamento ed agli alcali e grazie alle sue caratteristiche è adatta alla pitturazione di superfici in cemento, calce, gesso, agglomerati e legno. L'aspetto finale si presenta uniformemente opaco e le tinte risultano piene e pulite. Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002).

VANTAGGI

- Ottima adesione ed elevato potere coprente.
- **Rapida essiccazione e sovrapplicazione.**
- Buona capacità traspirante
- Lavabile.
- Buona resistenza allo sfarinamento ed agli alcali.
- Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002).
- Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours Collection COVERLINE (escluso tinte "NT").

METODO D'USO

Superfici nuove

- Applicare due mani a finire di **COVER FAST** diluita con acqua al 25 % per la prima mano ed al 20 % per la seconda.

Superfici vecchie

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.

- Applicare una mano di fissativo IDROFIX o COVERFIX e successivamente due mani a finire di **COVER FAST** diluita con acqua al 25% per la prima mano ed al 20% per la seconda.
- La temperatura durante l'applicazione deve essere compresa fra 5°C e 35°C; l'umidità relativa non superiore al 75%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|------------------------|---|
| Peso specifico | 1,5 kg/litro |
| Essiccazione a 20° C | 30 minuti in superficie 6 – 8 ore in profondità |
| Sovrapplicazione a 20° | Dopo 3 – 4 ore in relazione alle condizioni ambientali |
| Applicazione | Pennello, rullo, spruzzo |

CONSUMO

6 - 7 m²/litro per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto e della percentuale di diluizione

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collections COVERLINE – escluso tinte "NT"

CONFEZIONI

Cod. COVFST.14 – secchio da 14 litri

Cod. COVFST.5 – secchio da 5 litri

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 03.01.2022

Revisione n. 01 del 03.01.2022
