

PLAFONDVENTILATOR



◆ Diverse uitvoeringen:

De bovenstaande Ventilator is de standaard plafondventilator. Dit type is leverbaar in diverse uitvoeringen.

De Plafondventilator is voorzien van een korte ophangbeugel, voor plaatsen waar de ventilator zo hoog mogelijk dient te hangen.

De plafondventilator is voorzien van een beschermkorf met een epoxycoating welke bestand is tegen inwerking van vocht of agressieve dampen.

De plafondventilator is voorzien van een fijnmazige beschermkorf daar waar de ventilator binnen handbereik is geplaatst.

◆ Bevestiging:

Voor het ophangen van de ventilatoren heeft IJSSELMUIDEN VENTILATOREN een standaard plafondhaak in het programma.

Vanzelfsprekend kan IJSSELMUIDEN VENTILATOREN de plafondhaak aanpassen aan de situatie.

Op deze manier bent U ervan verzekerd dat de ventilatoren degelijk en stabiel zijn bevestigd.

◆ Type IJ 15 v

Door toepassing van een regeltrafo is deze ventilator in vier snelheden regelbaar, te weten:
400/780/1080/1325 omw./min.

◆ Type IJ 15/2 v

Door een op de motor gemonteerde schakelaar is deze ventilator in twee snelheden regelbaar. Naar keuze 750 of 1325 toeren per minuut.

◆ Technische gegevens motor:

230 Volt, 50 Hz eenfase wisselstroom, vocht en stofdicht, voorzien van intern thermocontact en uitstekend regelbaar.

◆ Waaier:

De onbreekbare aluminium waaier heeft een spiegelglad oppervlak voorzien van een beschermende laklaag van epoxycoating. Deze gaat het oxideren van het aluminium onder alle omstandigheden tegen.

Hierdoor verkrijgt men een zeer laag aanloopkoppel dus een hoog rendement en een laag geluidsniveau.

Door een nauwkeurige balancerings verkrijgt men een optimale luchtopbrengst.



Een goede luchtbeweging voor een gezond klimaat.