

Wir liefern Brandschutz.

Feuerlöscher Produktübersicht

Tragbare und fahrbare Feuerlöscher



Inhaltsverzeichnis



Trend-Klasse
Seite 4

Moderne Einhebelarmatur aus glasfaserverstärkten Kunststoff mit Überwurfmutter aus Metall



Stil-Klasse
Seite 11

Stilvoll vernickelte Messingarmatur mit Schlagknopf aus Metall



Basis-Klasse
Seite 18

Einfach verchromte Messingarmatur für Beständigkeit und hohe Wartungsfreundlichkeit



Spezial-Klasse
Seite 24

KFZ-, Kohlendioxid-, Metallbrand-, Übungsfeuerlöscher und fahrbare Feuerlöscher

4 Trend-Klasse

- Kunststoffarmatur seit Jahren bewährte Qualität
- Überwurfmutter aus Metall
- Schlauch mit Düse
- Behälter aus hochwertigen Stahl
MADE IN GERMANY



Brandschutz - Großhandel





6 Trend-Klasse



**HEIMLICH
P 6 He-4**

Art.Nr. 54016

Pulver-
Aufladeflöscher



**HEIMLICH
P 6 HeS-4**

Art.Nr. 54017

Pulver-
Aufladeflöscher



**HEIMLICH
P 9 HeS-4**

Art.Nr. 54019

Pulver-
Aufladeflöscher

| Typ | Art. Nr. | Zulassung | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Zulassung- Löschmittel | Löschmittel- Einheit |
|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|---------------------------|-------------------------|
| P 6 He-4 | 54016 | SP 198/17 | ca. 540 mm | ca. 300 mm | ca. 160 mm | 10,5 kg | KB 41/17 | 10 |
| P 6 HeS-4 | 54017 | SP 199/17 | ca. 540 mm | ca. 300 mm | ca. 160 mm | 10,5 kg | KB 41/17 | 12 |
| P 9 HeS-4 | 54019 | SP 200/17 | ca. 540 mm | ca. 300 mm | ca. 190 mm | 14,4 kg | SP 89/08 | 15 |
| S 6 HeS-4 | 54417 | SP 188/17 | ca. 540 mm | ca. 300 mm | ca. 160 mm | 11 kg | KB 196/15 | 12 |
| S 9 HeS-4 | 54418 | SP 189/17 | ca. 540 mm | ca. 300 mm | ca. 190 mm | 15 kg | KB 196/15 | 15 |
| S 6 HeK-4 | 54437 | SP 192/17 | ca. 540 mm | ca. 300 mm | ca. 160 mm | 10,5 kg | SP 135/10 + SP 118/10 | 10 |



**HEIMLICH
S 6 HeS-4**

Art.Nr. 54417

Schaum-
Aufladelöschler



**HEIMLICH
S 9 HeS-4**

Art.Nr. 54418

Schaum-
Aufladelöschler



**HEIMLICH
S 6 HeK-4**

Art.Nr. 54437

Schaum-
kartuschen-
Aufladelöschler

Rating

Kenn-
zeichnung

Funktionsdauer

Wurfweite

| A | B | C | D | F | CE | GS | Funktionsdauer | Wurfweite |
|----|-----|---|---|---|----|----|----------------|-----------|
| 34 | 183 | • | | | • | | ca. 27 Sek. | ca. 8 m |
| 43 | 183 | • | | | • | | ca. 27 Sek. | ca. 8 m |
| 55 | 233 | • | | | • | | ca. 36 Sek. | ca. 8 m |
| 43 | 183 | | | | • | | ca. 55 Sek. | ca. 6 m |
| 55 | 233 | | | | • | | ca. 87 Sek. | ca. 6 m |
| 34 | 183 | | | | • | | ca. 52 Sek. | ca. 6 m |

8 Trend-Klasse



**HEIMLICH
S 9 HeK-4**

Art.Nr. 54440

Schaum-
kartuschen-
Aufladelöcher



**HEIMLICH
S 6 HeF-4**

Art.Nr. 54404

Schaum-
Aufladelöcher/
frostsicher



**HEIMLICH
S 9 HeF-4**

Art.Nr. 54405

Schaum-
Aufladelöcher/
frostsicher

Typ

Art. Nr.

Zulassung

Höhe

Breite

Tiefe

Gewicht

Zulassung-
Löschmittel

Löschmittel-
Einheit

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|---------|-----------------------|----|
| S 9 HeK-4 | 54440 | SP 193/17 | ca. 540 mm | ca. 300 mm | ca. 190 mm | 14,4 kg | SP 135/10 + SP 118/10 | 12 |
| S 6 HeF-4 | 54404 | SP 190/17 | ca. 540 mm | ca. 300 mm | ca. 160 mm | 10,9 kg | KB 99/14 | 6 |
| S 9 HeF-4 | 54405 | SP 191/17 | ca. 540 mm | ca. 300 mm | ca. 190 mm | 15 kg | KB 99/14 | 9 |
| W 6 He-4 | 54307 | SP 194/17 | ca. 540 mm | ca. 300 mm | ca. 160 mm | 11 kg | KB 33/18 | 12 |
| W 9 He-4 | 54310 | SP 195/17 | ca. 540 mm | ca. 300 mm | ca. 190 mm | 15 kg | KB 33/18 | 15 |
| F 3 He-4 | 54503 | SP 196/17 | ca. 540 mm | ca. 300 mm | ca. 143,5 mm | 6,5 kg | KB 68/18 | 2 |



**HEIMLICH
W 6 He-4**
Art.Nr. 54307
Wasser-
Aufladlöscher



**HEIMLICH
W 9 He-4**
Art.Nr. 54310
Wasser-
Aufladlöscher



**HEIMLICH
F 3 He-4**
Art.Nr. 54503
Fettbrand-
Aufladlöscher

| Rating | | Kennzeichnung | | Funktionsdauer | | Wurfweite | | |
|--------|-----|---------------|---|----------------|----|-----------|-------------|---------|
| A | B | C | D | F | CE | GS | | |
| 43 | 233 | | | | • | | ca. 87 Sek. | ca. 6 m |
| 21 | 144 | | | | • | | ca. 44 Sek. | ca. 6 m |
| 27 | 183 | | | | • | | ca. 84 Sek. | ca. 6 m |
| 43 | | | | | • | | ca. 53 Sek. | ca. 6 m |
| 55 | | | | | • | | ca. 97 Sek. | ca. 6 m |
| 8 | 70 | | | 40 | • | | ca. 17 Sek. | ca. 3 m |

10 Trend-Klasse



**HEIMLICH
F 6 He-4**

Art.Nr. 54506

Fettbrand-
Aufladelöcher

| Typ | Art. Nr. | Zulassung | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Zulassung- Löschmittel | Löschmittel- Einheit |
|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|---------------------------|-------------------------|
| F 6 He-4 | 54506 | SP 197/17 | ca. 540 mm | ca. 300 mm | ca. 160 mm | 11,5 kg | KB 68/18 | 6 |

| Rating | | | | | Kenn- zeichnung | Funktionsdauer | Wurfweite | |
|--------|-----|---|---|----|--------------------|----------------|-------------|---------|
| A | B | C | D | F | CE | GS | | |
| 21 | 144 | | | 75 | • | | ca. 45 Sek. | ca. 3 m |



Wir bieten Ihnen in unserer Heimlich Akademie ein breitgefächertes Portfolio an Schulungen, Weiterbildungen und Seminaren. Praxis und Theorie gehen Hand in Hand. Unsere Schulungs- und Seminarleiter sind Experten mit langjähriger Erfahrung - profitieren Sie von deren Fachwissen.

Diese Lehrgänge bieten wir Ihnen an:

- Fachlehrgang Grundsachkunde tragbare Feuerlöscher
- Fachlehrgang Grundsachkunde Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)
- Fachlehrgang Grundsachkunde für kraftbetätigte Brandschutztüren und -tore und Feststellanlagen
- Fachlehrgang Grundsachkunde für nass-/ trocken Steigleitungen (LWT)
- Befähigte Person für die Erarbeitung und Prüfung von Flucht-, Rettungs-, Alarm- und Feuerwehrplänen
- und viele mehr ...

Alle weiteren Infos zu den Lehrgängen finden Sie unter brandschutzheimlich.de



- Schlagknopf aus Metall
- Vernickelte Messing-Armatur mit Sicherheitsventil
- Drehbare Löschpistole
- Behälter aus hochwertigem Stahl
MADE IN GERMANY



Brandschutz - Großhandel





14 Stil-Klasse



**HEIMLICH
P 6 H-2**

Art.Nr. 54006

Pulver-
Aufladelöcher



**HEIMLICH
P 6 HS-2**

Art.Nr. 54007

Pulver-
Aufladelöcher



**HEIMLICH
P 9 HS-2**

Art.Nr. 54010

Pulver-
Aufladelöcher

| Typ | Art. Nr. | Zulassung | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Zulassung- Löschmittel | Löschmittel- Einheit |
|----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|---------|---------------------------|-------------------------|
| P 6 H-2 | 54006 | SP 57/06 | ca. 505 mm | ca. 310mm | ca. 160 mm | 11,5 kg | KB 41/17 | 10 |
| P 6 HS-2 | 54007 | SP 153/07 | ca. 505 mm | ca. 310mm | ca. 160 mm | 11,5 kg | KB 41/17 | 12 |
| P 9 HS-2 | 54010 | SP 41/08 | ca. 505 mm | ca. 310mm | ca. 190 mm | 15,6 kg | KB 41/17 | 15 |
| P 12 H-2 | 54012 | SP 31/06 | ca. 575 mm | ca. 310mm | ca. 190 mm | 19,5 kg | KB 41/17 | 15 |
| S 6 H-3 | 54406 | SP 32/06 | ca. 505 mm | ca. 310mm | ca. 160 mm | 11,6 kg | SP 117/10 | 10 |
| S 9 H-3 | 54409 | SP 33/06 | ca. 505 mm | ca. 310mm | ca. 190 mm | 15,7 kg | SP 117/10 | 12 |



**HEIMLICH
P 12 H-2**
Art.Nr. 54012
Pulver-
Aufladlöscher



**HEIMLICH
S 6 H-3**
Art.Nr. 54406
Schaum-
Aufladlöscher



**HEIMLICH
S 9 H-3**
Art.Nr. 54409
Schaum-
Aufladlöscher

Rating

Kenn-
zeichnung

Funktionsdauer

Wurfweite

| A | B | C | D | F | CE | GS | | |
|----|-----|---|---|---|----|----|-------------|-----------|
| 34 | 183 | • | | | • | • | ca. 19 Sek. | ca. 6-7 m |
| 43 | 233 | • | | | • | | ca. 27 Sek. | ca. 6-7 m |
| 55 | 233 | • | | | • | | ca. 24 Sek. | ca. 7-8 m |
| 55 | 233 | • | | | • | • | ca. 37 Sek. | ca. 7-8 m |
| 34 | 183 | | | | • | • | ca. 41 Sek. | ca. 6 m |
| 43 | 233 | | | | • | • | ca. 45 Sek. | ca. 7-8 m |

16 Stil-Klasse



**HEIMLICH
S 6 HK-3**

Art.Nr. 54436

Schaum-
kartuschen-
Aufladlöscher



**HEIMLICH
S 9 HK-3**

Art.Nr. 54439

Schaum-
kartuschen-
Aufladlöscher



**HEIMLICH
W 6 H-4**

Art.Nr. 54306

Wasser-
Aufladlöscher

| Typ | Art. Nr. | Zulassung | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Zulassung- Löschmittel | Löschmittel- Einheit |
|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|---------------------------|-------------------------|
| S 6 HK-3 | 54436 | SP 86/07 | ca. 505 mm | ca. 310 mm | ca. 160 mm | 11,3 kg | SP 135/10 + SP 118/10 | 10 |
| S 9 HK-3 | 54439 | SP 87/07 | ca. 505 mm | ca. 310 mm | ca. 190 mm | 14,9 kg | SP 135/10 + SP 118/10 | 12 |
| W 6 H-4 | 54306 | SP 38/08 | ca. 505 mm | ca. 310 mm | ca. 160 mm | 11,6 kg | KB 33/18 | 10 |
| W 9 H-4 | 54309 | SP 39/08 | ca. 505 mm | ca. 310 mm | ca. 190 mm | 15,7 kg | KB 33/18 | 12 |



**HEIMLICH
W 9 H-4**

Art.Nr. 54309

Wasser-
Aufladelöschers

| Rating | | Kennzeichnung | | | | | Funktionsdauer | Wurfweite |
|--------|-----|---------------|---|---|----|----|----------------|-----------|
| A | B | C | D | F | CE | GS | | |
| 34 | 183 | | | | • | | ca. 41 Sek. | ca. 6-7 m |
| 43 | 233 | | | | • | | ca. 48 Sek. | ca. 7-8 m |
| 34 | | | | | • | | ca. 44 Sek. | ca. 6 m |
| 43 | | | | | • | | ca. 85 Sek. | ca. 7 m |

18 Basis-Klasse

- Griff aus Metall
- Verchromte Messing-Armatur
- Schlauch mit Griff und Düse
- Behälter aus hochwertigen Stahl
MADE IN GERMANY



Brandschutz - Großhandel



20 Basis-Klasse



**HEIMLICH
P 6 L-2**

Art.Nr. 54100

Pulver-
Dauerdruck-
löscher



**HEIMLICH
P 9 L-2**

Art.Nr. 54110

Pulver-
Dauerdruck-
löscher



**HEIMLICH
P 12 L-2**

Art.Nr. 54120

Pulver-
Dauerdruck-
löscher

| Typ | Art. Nr. | Zulassung | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Zulassung- Löschmittel | Löschmittel- Einheit |
|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|---------------------------|-------------------------|
| P 6 L-2 | 54100 | SP 28/10 | ca. 515 mm | ca. 300 mm | ca. 160 mm | 9,9 kg | KB 41/17 | 10 |
| P 9 L-2 | 54110 | SP 29/10 | ca. 515 mm | ca. 300 mm | ca. 190 mm | 13,6 kg | KB 41/17 | 12 |
| P 12 L-2 | 54120 | SP 30/10 | ca. 590 mm | ca. 300 mm | ca. 190 mm | 17,2 kg | KB 41/17 | 15 |
| P 6 LM-2 | 54101 | SP 28/10 | ca. 515 mm | ca. 300 mm | ca. 160 mm | 9,9 kg | KB 41/17 | 10 |
| P 9 LM-2 | 54111 | SP 29/10 | ca. 515 mm | ca. 300 mm | ca. 190 mm | 13,6 kg | KB 41/17 | 12 |
| P 12 LM-2 | 54121 | SP 30/10 | ca. 590 mm | ca. 300 mm | ca. 190 mm | 17,2 kg | KB 41/17 | 15 |



**HEIMLICH
P 6 LM-2**

Art.Nr. 54101

Pulver-
Dauerdruck-
löscher mit
Manometer



**HEIMLICH
P 9 LM-2**

Art.Nr. 54111

Pulver-
Dauerdruck-
löscher mit
Manometer



**HEIMLICH
P 12 LM-2**

Art.Nr. 54121

Pulver-
Dauerdruck-
löscher mit
Manometer

Rating

Kenn-
zeichnung

Funktionsdauer

Wurfweite

| A | B | C | D | F | CE | GS | Funktionsdauer | Wurfweite |
|----|-----|---|---|---|----|----|----------------|-----------|
| 34 | 233 | • | | | • | • | ca. 19 Sek. | ca. 8 m |
| 43 | 233 | • | | | • | • | ca. 28 Sek. | ca. 8 m |
| 55 | 233 | • | | | • | • | ca. 37 Sek. | ca. 8 m |
| 34 | 233 | • | | | • | • | ca. 19 Sek. | ca. 8 m |
| 43 | 233 | • | | | • | • | ca. 28 Sek. | ca. 8 m |
| 55 | 233 | • | | | • | • | ca. 37 Sek. | ca. 8 m |

22 Basis-Klasse



HEIMLICH S 6 LM-3

Art.Nr. 54428

Schaum-
Dauerdruck-
löscher mit
Manometer

| Typ | Art. Nr. | Zulassung | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Zulassung- Löschmittel | Löschmittel- Einheit |
|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|---------------------------|-------------------------|
| S 6 LM-3 | 54428 | SP 48/15 | ca. 560 mm | ca. 300 mm | ca. 160 mm | 10,1 kg | KB 196/15 | 10 |

| Rating | Kenn- zeichnung | | | | | Funktionsdauer | Wurfweite | |
|--------|--------------------|---|---|---|----|----------------|-------------|---------|
| A | B | C | D | F | CE | GS | | |
| 34 | 183 | | | | • | | ca. 43 Sek. | ca. 5 m |



Feuerlöscher entsorgen – **aber richtig!**

Wir als Entsorgungsfachbetrieb sind zertifiziert und unterliegen einer jährlichen Prüfung durch unseren Zertifizierer. Eigenkontrollen, sowie die durchgehende Überwachung unserer zuständigen Behörde sind für uns zur Qualitätssicherung selbstverständlich. Demnach sind wir speziell für die Entsorgung von Feuerlöschgeräten und Feuerlöschmitteln spezialisiert und nach allen Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, sowie der Entsorgungsfachbetriebsverordnung qualifiziert.

Hinweise zur Verwertung / Entsorgung bei der Brandschutz Heimlich GmbH

- Wir schonen die Umwelt => über 90%ige Rückführung in den Rohstoffkreislauf
- Wir schonen Ihren Geldbeutel => neben attraktiven Preisen wickelt unsere Logistikabteilung jeden Abholauftrag umgehend ab und erspart Ihnen unnötige Lagerkosten
- Wir schonen Ihren Terminkalender => Ein Anruf und Ihr Abholauftrag rollt oder füllen Sie einfach das Abholformular auf unserer Internetseite aus und faxen uns dieses zu. Auf Wunsch rufen wir Sie auch gerne zurück.
- Wir arbeiten ausschließlich mit etablierten Entsorgungsfachbetrieben zusammen.

Alle weiteren Infos zur Entsorgung finden Sie unter brandschutzheimlich.de



- KFZ-Löscher
- Kohlendioxidlöscher
- Metallbrandlöscher
- Fahrbare-Löscher
- Übungslöscher



Brandschutz - Großhandel



26 Spezial-Klasse



HEIMLICH P 1 LD

Art.Nr. 54005

KFZ-
Dauerdruck-
löscher mit
Manometer



HEIMLICH P 2 LD

Art.Nr. 54009

KFZ-
Dauerdruck-
löscher mit
Manometer



HEIMLICH P 12 M-4

Art.Nr. 54214

Metallbrand-
Aufladelöcher

| Typ | Art. Nr. | Zulassung | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Zulassung- Löschmittel | Löschmittel- Einheit |
|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|---------------------------|-------------------------|
| P 1 LD | 54005 | SP 03/17 | ca. 300 mm | ca. 100 mm | ca. 82 mm | 1,4 kg | KB 168/13 | 1 |
| P 2 LD | 54009 | SP 04/17 | ca. 380 mm | ca. 114 mm | ca. 110 mm | 2,7 kg | KB 136/15 | 4 |
| P 12 M-4 | 54214 | SP 57/17 | ca. 620 mm | ca. 340 mm | ca. 190 mm | 18,2 kg | KB 56/17 | D |
| K 2 H-5 | 54252-5 | SP 22/06 | ca. 540 mm | ca. 260 mm | ca. 105 mm | 6,8 kg | CO ² | 2 |
| K 5 H-9 | 54253-9 | SP 23/06 | ca. 790 mm | ca. 430 mm | ca. 136 mm | 14,5 kg | CO ² | 5 |
| CD 5 AM-2 | 54052 | P1-14/01 | ca. 790 mm | ca. 370 mm | ca. 170 mm | 14 kg | CO ² | 5 |



**HEIMLICH
K 2 H-5**

Art.Nr. 54252-5

Kohlendioxid
Feuerlöscher



**HEIMLICH
K 5 H-9**

Art.Nr. 54253-9

Kohlendioxid
Feuerlöscher



**HEIMLICH
CD 5 AM-2**

Art.Nr. 54052

Kohlendioxid
Feuerlöscher/
antimagnetisch

Rating

Kenn-
zeichnung

Funktionsdauer

Wurfweite

| A | B | C | D | F | CE | GS | | |
|----|----|---|---|---|----|----|-------------|---------|
| 5 | 34 | • | | | • | | ca. 7 Sek. | ca. 4 m |
| 13 | 89 | • | | | • | | ca. 10 Sek. | ca. 4 m |
| | | | • | | • | | ca. 42 Sek. | |
| | 34 | | | | • | • | ca. 8 Sek. | ca. 2 m |
| | 89 | | | | • | • | ca. 12 Sek. | ca. 2 m |
| | 89 | | | | • | | ca. 13 Sek. | ca. 2 m |

28 Spezial-Klasse



**HEIMLICH
P 50 H**

Art.Nr. 54050

Fahrbarer
Pulverlöscher



**HEIMLICH
S 50 H**

Art.Nr. 54051

Fahrbarer
Schaumlöscher



**HEIMLICH
C 10**

Art.Nr. 54053

Fahrbarer
CO²-Löscher

| Typ | Art. Nr. | Zulassung | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Zulassung- Löschmittel | Löschmittel- Einheit |
|--------|----------|-----------|-------------|------------|------------|---------|---------------------------|-------------------------|
| P 50 H | 54050 | SP 152/12 | ca. 1034 mm | ca. 471 mm | ca. 593 mm | 83,3 kg | KB 41/17 | |
| S 50 H | 54051 | SP 167/13 | ca. 1031 mm | ca. 471 mm | ca. 596 mm | 89 kg | SP 117/10 | |
| C 10 | 54053 | P3-3/99 | ca. 1000 mm | ca. 456 mm | ca. 600 mm | 49,5 kg | CO ² | |
| C 30 | 54055 | P3-5/99 | ca. 1165 mm | ca. 456 mm | ca. 663 mm | 94,5 kg | CO ² | |
| Ü 6-4 | 54606 | - | ca. 540 mm | ca. 300 mm | ca. 160 mm | 4,3 kg | - | |
| Ü 9-4 | 54609 | - | ca. 540 mm | ca. 300 mm | ca. 190 mm | 5,1 kg | - | |



**HEIMLICH
C 30**

Art.Nr. 54055

Fahrbarer
CO²-Löschler



**HEIMLICH
Ü 6-4**

Art.Nr. 54606

Übungs
Feuerlöscher



**HEIMLICH
Ü 9-4**

Art.Nr. 54609

Übungs
Feuerlöscher

| Rating | | Kennzeichnung | | Funktionsdauer | | Wurfweite | | |
|--------|---------|---------------|---|----------------|----|-----------|--------------|-----------|
| A | B | C | D | F | CE | GS | | |
| • | III | • | | | • | | ca. 120 Sek. | ca. 6 m |
| • | IV | | | | • | | ca. 224 Sek. | ca. 6-7 m |
| | 144 | | | | | | ca. 23 Sek. | ca. 3 m |
| | 3 x 144 | | | | | | ca. 55 Sek. | ca. 3 m |
| • | | | | | • | | ca. 35 Sek. | |
| • | | | | | • | | ca. 35 Sek. | |

30 Spezial-Klasse



**HEIMLICH
Ü 6 S-2**

Art.Nr. 54616

Übungs
Feuerlöscher



**HEIMLICH
Ü 9 S-2**

Art.Nr. 54619

Übungs
Feuerlöscher

| Typ | Art. Nr. | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Funktionsdauer | Rating | Kennzeichnung |
|---------|----------|------------|------------|------------|---------|----------------|--------|---------------|
| Ü 6 S-2 | 54616 | ca. 505 mm | ca. 300 mm | ca. 160 mm | 5,5 kg | ca. 35 Sek. | A | CE |
| Ü 9 S-2 | 54619 | ca. 505 mm | ca. 300 mm | ca. 190 mm | 6,3 kg | ca. 35 Sek. | A | CE |

Brandschutz Heimlich GmbH
Am Petersfelde 6d | 65624 Altendiez
Tel.: +49 (0) 64 32 / 93 69-0
Fax: +49 (0) 64 32 / 93 69-150
info@brandschutzheimlich.de

