

# GLITTER

## POLIESTERE METALIZZATO PER FINITURE DECORATIVE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Composizione</b>	Film di poliestere metallizzato con alluminio puro al 98%.
<b>Peso Specifico teorico</b>	1,4 gr/cc
<b>Dimensione</b>	385 micron
<b>Spessore</b>	12 – 25 micron
<b>Resistenza Chimica</b>	buona ai solventi e all'acqua, evitare il contatto con acidi o basi forti
<b>Colori</b>	cartella

### **UTILZZO**

Dopo aver scelto il prodotto decorativo, l'eventuale toner colorante, e il colore dei Glitter, immediatamente prima dell'applicazione del prodotto decorativo a parete, aggiungere i Glitter nella latta di prodotto decorativo. Mescolare quindi in modo manuale con una spatolina o in modo meccanico con un agitatore da negozio o con un trapanino munito di girante elicoidale operando a bassa viscosità fino a disperdere i Glitter in modo omogeneo all'interno del prodotto

-segue-

<b>Avvertenze</b>	L'aggiunta dei Glitter ai vari prodotti decorativi Coverline va fatta immediatamente prima dell'applicazione a parete, non tenere i Glitter e i vari prodotti decorativi già mescolati insieme per più di 24/48 ore.
<b>Imballi</b>	25 gr
<b>Conservazione</b>	In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso

**N.B.** Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE' SRL declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico.