

SENSATION PAINT



IDROPITTURA MURALE TERMOISOLANTE, ANTICONDENSA, FONOASSORBENTE, PER INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE

SENSATION PAINT è un idropittura per interni ed esterni, a base di ceramica micrometrica con spiccato valore termoisolante ed agenti igienizzanti atti a contrastare la formazione di sostanze organiche sui supporti. Grazie alla sua particolare composizione **SENSATION PAINT** evita la formazione di condensa, lo sviluppo di muffa e lieviti ed inutili dispersioni di calore, favorendo così un buon risparmio energetico; attutisce i rumori, creando un buon isolamento fra un locale e l'altro. Soddisfa inoltre i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici all'interno (UNI 11021:2002).

VANTAGGI

- Termoisolante.
- Anticondensa.
- Fonoassorbente.
- Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici all'interno (UNI 11021:2002).

METODO D'USO

Superfici nuove all'interno

- Applicare una mano di fissativo IDROFIX diluito con acqua in rapporto 1:6.
- **Per finiture lisce a pennello**, applicare due mani a finire di **SENSATION PAINT** diluita con acqua al 20%.
- **Per finiture a rullo effetto "buccia"**, applicare una mano di **SENSATION PAINT** diluita con acqua al 20% e successivamente una seconda mano, di prodotto non diluito, con un rullo a pelo corto per ottenere l'effetto "buccia".

Superfici vecchie all'interno

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Applicare una mano di fissativo IDROFIX diluito con acqua in rapporto 1:6.
- **Per finiture lisce a pennello**, applicare due mani a finire di **SENSATION PAINT** diluita con acqua al 20%.
- **Per finiture a rullo effetto "buccia"**, procedere come descritto nel paragrafo precedente.

Superfici all'esterno

- Applicare il prodotto come descritto precedentemente; su supporti particolarmente sfarinanti utilizzare SOLVENFIX come mano di fondo (fissativo).
- Per la protezione da funghi e muschi, all'esterno, si consiglia di additivare il prodotto con MICROCID PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,15 kg/litro
Aspetto della pellicola	Opaca
Essiccazione a 21° C	50 minuti in superficie 6 – 8 ore in profondità
Applicazione	Pennello, rullo a pelo corto

CONSUMO

4 m²/litro per 2 mani con finitura liscia
2,5 m²/litro per 2 mani con finitura a "buccia" leggera

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collections COVERLINE – escluso tinte “NT”

CONFEZIONI

Cod. SENSP.15 – secchio da 15 kg

Cod. SENSP.5 – secchio da 5 kg

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell’aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell’aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell’ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all’acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it