



Productos especiales

Construcción

Rev.0

Pinturas especiales  
y decorativas

Referencia

C-09/009

# Sellachem acrílico

Imprimación transparente al disolvente



01 ↗

Antes de la aplicación



02 ↗

Durante la aplicación

## Sellachem acrílico

### Aplicaciones

01

■ **SELLACHEM ACRILICO** es una imprimación transparente a base de resinas acrílicas en hidrocarburos aromáticos.

■ **SELLACHEM ACRILICO** está indicado para el sellado y endurecimiento superficial de paredes, techos, suelos que presenten una superficie degradada o falta de cohesión y fachadas de hormigón. También sella pinturas al cemento o cal.

■ **SELLACHEM ACRILICO** posee unas buenas propiedades de aplicación, penetración y debe diluirse según tipo de soporte o material a compactar.



03 ↗

Después de la aplicación

## Sellachem acrílico

### Modo de empleo

02

■ **Superficies viejas o algo degradadas:**

- Eliminar polvo, suciedad superficial y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Aplicar una capa a rodillo de **SELLACHEM ACRÍLICO** diluido un 50-75% con **DX CHEM**.  
Dejar secar 6 horas mínimo.



# Sellachem acrílico

Imprimación transparente al disolvente

## Sellachem acrílico Modo de empleo 02

### ■ Superficies con estuco viejo, cal o pintura a la cal:

- Eliminar polvo, suciedad superficial y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Aplicar una capa a rodillo de **SELLACHEM ACRÍLICO** diluido un 10-25% con **DX CHEM**. Dejar secar 6 horas mínimo.

## Sellachem acrílico Propiedades físico químicas 03

- Componentes ..... monocomponente.
- Color ..... transparente.
- Viscosidad ..... 60-65 KU.
- Peso específico ..... 1.10 kilos / litro.
- Rendimiento ..... 6 a 8 m<sup>2</sup> / kilo.
- Secado al tacto ..... 1 hora.
- Repintado ..... 6 horas mínimo.

## Sellachem acrílico Recomendaciones 04

- - Puede aplicarse a temperaturas cercanas a 0<sup>o</sup> C.
- Puede aplicarse en condiciones de humedad elevadas o sobre soportes mojados. La alta humedad relativa sólo atrasa el secado sin modificar las propiedades del producto.
- Almacenar en lugares frescos y secos.
- Para la limpieza de utensilios y herramientas usar **DX CHEM**.



Fábrica / Oficinas: Polígono Industrial, 149  
39792 - Heras (Cantabria) SPAIN



Tel.: 942 54 42 42



Fax: 942 54 42 43



[www.chempro.es](http://www.chempro.es)  
[chempro@chempro.es](mailto:chempro@chempro.es)