

FONDO CALCE



FONDO DI COLLEGAMENTO PER SISTEMI BASE CALCE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Grassello di calce a lunga stagionatura, resine sintetiche, pigmenti minerali, additivi speciali ed inerti minerali
Peso specifico	1,200 Kg/mq
Resa	6 mq/lt
Diluizione	massimo il 10% con acqua
Applicazione	Pennello, rullo o spruzzo
Proprietà del prodotto	Fondo Calce è un fondo ecologico per interni ed esterni che favorisce l'ancoraggio della pittura La Calce associando le qualità di una pittura sintetica a quelle di una pittura minerale
Tecnica di applicazione	<ul style="list-style-type: none">- FONDI NUOVI: applicare una mano del nostro Fondo Calce diluito al massimo del 10%- FONDI VECCHI: dopo aver provveduto al risanamento del supporto ed all'eliminazione di eventuali incoerenze, applicare una mano di Fondo Calce diluito al massimo del 10%

-segue-

Tinte	bianco
Imballi	5 lt - 14 lt
Conservazione	Circa un anno, conservando il prodotto nelle confezioni originali ben chiuse, in Luogo asciutto e fresco, ma protetto dal gelo
Avvertenze	Non lavorare con temperature inferiori a +5° C o superiori a +30° C Le sfumature della tinta sono da ritenersi caratteristiche intrinseche del prodotto
Precauzioni	Il prodotto è alcalino: se impiegato in modo corretto non produce effetti nocivi. Si consiglia di usare, comunque, idonei protettivi

N.B. Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE' SRL declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico.