

FILE'

FINITURA DECORATIVA PER INTERNI AD EFFETTO SABBIAATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Resine acriliche pure, cariche e pigmenti speciali atti a conferire un'aspetto particolarmente elegante.
Peso Specifico	1.200 Kg/lt
Resa	6-8 mq/Lt
Diluizione	Pronto all'uso, eventualmente acqua (max 5%)
Applicazione	Rullo a pelo corto e finitura con apposito pennello.
Essiccazione	6 ore circa a secondo delle condizioni ambientali.
Aspetto	Opaco con riflessi metallici.
Lavorabilità	20 minuti secondo condizioni ambientali.
Imballi	2.5lt
Basi	Argento / Oro / Interferenziale Oro / Bronzo
Colori	di cartella con gli appositi toner.
Lavabilità	Buona. Per ottenere una più spiccata lavabilità e minore ritenzione dello sporco, si consiglia di applicare una mano di cera liquida.
Raccomandazioni	Applicare a temperatura dai 5°C. ai 35°C
Conservazione	In luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

-segue-

Preparazione del fondo

Su fondi nuovi applicare una mano di fissativo idrofix diluito 1:6 con acqua e successivamente un mano di Chromostar quindi terminare la lavorazione con Filè.

Su fondi vecchi asportare le parti incoerenti, stuccare dove necessario, quindi procedere come sopra.

Modalità di applicazione

Mescolare la base neutra con un toner della tinta prescelta.

Attenzione: non usare mescolatori meccanici per evitare violenti sforzi di taglio che potrebbero danneggiare il prodotto.

Stendere il prodotto in modo uniforme con un rullo a pelo corto formando una leggera buccia ed effettuare la lisciatura dall'alto verso il basso e viceversa con l'apposito pennello.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi :

Finitura decorativa ad effetto sabbiato.

Caratteristiche tecniche

Ottima adesione e copertura, buona lavabilità, cariche calibrate e pigmenti selezionati conferiscono a Filè un effetto tessuto elegante e raffinato

.

N.B. Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE' SRL declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico.