

COVER CRYL **ANTIALGA**

RIVESTIMENTO ACRILICO A SPESSORE PER ESTERNI

DESCRIZIONE

COVER CRYL è un rivestimento plastico ad effetto granulato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, granulati di marmo, quarzo, pigmenti selezionati con alta resistenza ai raggi U.V., additivi vari ed agenti antimuffa e battericidi.

VANTAGGI

- Ottima adesione su tutti i supporti per edilizia.
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici.
- Idrorepellente e permeabile al vapore acqueo.
- Disponibile in granulometria FINE (da 0,7 a 1,2 mm) e MEDIA (da 1 a 1,5 mm).
- Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours Collection COVERLINE.

METODO D'USO

Superfici nuove

- Applicare una mano di fissativo IDROFIX diluito con acqua in rapporto 1:6;
- Stendere COVER CRYL in maniera uniforme con un frattazzo in acciaio o plastica e quindi lavorare in senso rotatorio.

Superfici vecchie

- Spazzolare la superficie e pulire accuratamente per asportare completamente le incoerenze. Applicare una mano di isolante SOLVENFIX e procedere come per le superfici nuove.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,80 kg/litro
Essiccazione a 21° C	10-12 ore
Permeabilità al vapore acqueo (ASTM E 96)	19 gr/m ² nelle 24h (grana fine) 22 gr/m ² nelle 24h (grana media)
Applicazione	Spatola in acciaio o plastica

CONSUMO

Grana fine: 1,8 – 2,2 kg/m²

Grana media: 2 – 2,5 kg/m²

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collection COVERLINE

CONFEZIONI

Cod. CVCRYL.25.F – secchio da 25 kg (FINE)

Cod. CVCRYL.25.M – secchio da 25 kg (MEDIA)

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti.
- Non ingerire; in caso di contatto con gli occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it