

i.MIX ist ein SMP-Klebstoff, der ohne Luftfeuchtigkeit auch zwischen diffusiondichten Füge­teilen schnell aushärtet und eine sehr hohe Endfestigkeit besitzt. Das perfekte Kleinhand­ling zur Montage von Bad-Accessoires.

REACH
konform



kennzeich­
nungsfrei



Produkteigenschaften

- 2K-SMP-Klebstoff
- Komplette Aushärtung zwischen luftdichten Flächen
- Klebelösung für Bad-Accessoires
- Ideal als Beipacklösung
- Einfaches Handling
- Schnelle Aushärtezeit (4 Stunden)
- Gefahrstoffkennzeichnungsfrei
- Rückstandlos entfernbar
- Made in Germany

Anwendungsmöglichkeiten

- Sanitäraccessoires
- Brausestangen
- WC-Sitze
- u.v.m.

i.MIX 2K Klebebeutel 11 g

Art.Nr. 1000-32

Beipackprodukt/Own-Label-Produkt

HAFTSPEKTRUM

Gut geeignete Materialien sind ABS, PMMA, PC, PVC, GFK Epoxid, GFK Polyester, Alu-eloxiert, Alu-blank, Zink, Stahl V4A, PA 6.6, Glas, Keramik, Spiegel, Automobillegierung 6016, Textilien, Gewebe, Karton. Durch die große Vielfalt an unterschiedlichen Kunststoffen und Zusammensetzungen sowie bei Materialien, die zu Spannungsrissen neigen, werden Vorversuche empfohlen.

VORBEHANDLUNG DER OBERFLÄCHEN

Zur Erzielung reproduzierbarer Ergebnisse muss der tragfähige Untergrund jeweils nach Stand der Technik vorbereitet werden. Sämtliche undefinierte Oberflächen müssen mittels geeignetem Verfahren entfernt und der Kleb- und Dichtstoff zeitnah auf die vorbereitete Fläche appliziert werden. Dazu wird je nach Füge­teil und den zu erwartenden Anforderungen eine mechanische und/oder chemische Vorbehandlung respektive Reinigung mittels Reinigungsalkohol, Isopropanol oder Aceton empfohlen. Der Untergrund muss vor dem Auftragen eines Haftvermittlers oder des Klebstoffes tragfähig, staub-, öl- und fettfrei vorliegen.

i.GLUESYSTEMS GmbH
Ulmer Str. 53/1
D-73262 Reichenbach a.d.F.
T +49 7153 929 7885

info@i-gluesystems.com
www.i-gluesystems.com