



Höger Textil

FASTCOAT

OBERFLÄCHENSCHUTZVLIES

Egglistrasse, 6 - 9030 Abtwil (SG)

EIN MEHRZWECKPRODUKT

Wasserdicht, Klebstoffresistenz und rutschfest.
Ideal für die Anwendung bei Renovationen, Malerarbeiten
oder Umzüge in eine andere Wohnung.
Vlies ist Wiederverwendbar und frei von gefährlichen
Substanzen

Das Produkt mit einer hohen dynamischen Beständigkeit,
besteht aus einer Polyestervliesstruktur mit einer
weissen 50-Mikron HDPE Verbindung.
Nach der Entfernung, hinterlässt es auf der Oberfläche
keine Spuren. Wir empfehlen die Auftragung des Vlies auf
trockene und sauberen Oberflächen. Das beste
Haftungsergebnis wird ca. 5 Minuten nach dem
Auftragen erhalten. Die Beständigkeit gegen UV-Strahlen
ermöglicht auch eine Anwendung auf lange Dauer.



Zusammensetzung - Technische Eigenschaften

- Vorderseite: HDPE 50-Mikron weisse Farbe
- Rückseite: Vlies 100% Polyester gr. 74/qm
- Kleber zwischen TNT und HDPE: polyurethan gr. 74 /mq
- Abnehmbares Harz: Acryl in wasserbasierter Emulsion gr. 34-37 /mq
- Gewicht: 160 gr /mq

HINWEISSE

- Auf trockene und saubere Oberflächen auftragen, nasse oder fettige Oberflächen vermeiden - nicht empfohlen auf Oberflächen aus PVC oder mit Vinylfarben bestrichen
- Nur mit Wasser reinigen, Lösungsmittel vermeiden - allgemeine Reinigung mit einem Besen
- Langsames ziehen bei der Entfernung, um Risse zu vermeiden
- Lagern bei Temperaturen zwischen 5 und 50 Grad

Für Infos und Bestellungen:

info@fastcoat.ch
