

# TECHNISCHE DATEN K SERIE



			K78	
Abmessungen	Länge	mm	4117	
	Breite*	mm	1900 - 2110	
	Höhe*	mm	2560	
	Radstand	mm	2200	
	Bodenfreiheit*	mm	488	
	Leergewicht	kg	2910	
	Min. Wendekreis (außen)	mm	7400	
max. Achslast	vorne	kg	1792	
	hinten	kg	3040	
zul. Gesamtgewicht		kg	4725	
Motor	Hersteller		KUKJE	
	Typ		wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel	
	Model		D3400	
	Einspritzung		direkt	
	Leistung	PS		74
		KW		54
	Zylinderanzahl		4	
	Hubraum	ccm		3409
	Luftfilter			Trockenluftfilter
	Tankinhalt	Liter		90
	Batterie	Volt		12
	Kupplung			im Ölbad laufende Lamellenkupplung
	Lenkung			hydraulisch
Angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)	
Reifen	Ackerstollen	vorne	11.2 - 24	
		hinten	16.9 - 30	
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe, voll synchronisiert, hydraulische Wendeschaltung	
	Gänge		vorwärts 16, rückwärts 16	
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	40	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 2	
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	2300	
	Regelung		Position / Zugwiderstand Elektronische Hubwerksregelung	
	Pumpe		Tandempumpe	
	- Arbeitshydraulik	l/min		50
- Servopumpe	l/min		25	
Zapfwelle	hinten	U/min	540 / 750 / 1000	
Zusatzsteuergerät			3x doppelwirkend hinten und 2x doppelwirkend über Kreuzschalthebel vorne	
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, verstellbares Lenkrad, hydraulische Lenkung, Vollkabine, MP3-Radio mit USB, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten			

\*Abhängig von Bereifung