

Pure Nature Parkettböden 1

Buche Nature | 3-Stab

Oberflächen mit Nutzschicht aus Echtholz.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Lieferform	194 x 2.281 mm	6 Dielen / Karton = 2,66 m ²
Nutzschichtdicke	3,5 mm	
Gesamtstärke	14 mm	
Flächengewicht	7,9 kg/m ²	
Oberflächenvergütung	Protecto Lack	
Verlegemethode	schwimmend / verklebt	
Fase	-	

KLASSIFIZIERUNG

Brandverhalten EN 13501-1	D _{fl} -s1
-------------------------------------	---------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 10456:2007	0,101
Wärmeleitfähigkeit EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Brinellhärte (BHN) EN 1534	3,8
Abriebfestigkeit des Lacks EN 13696	4.000
Fußbodenheizung	Nicht geeignet für die Holzarten Buche und Ahorn.

PRODUKTHINWEISE

Formaldehydemission EN 13986	E1
--	----

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de

Pure Nature Parkettböden 2

Eiche Urban Grey gebürstet

Oberflächen mit Nutzschicht aus Echtholz.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Lieferform	190 x 2.200 mm	6 Dielen / Karton = 2,51 m ²
Nutzschichtdicke	3,5 mm	
Gesamtstärke	14 mm	
Flächengewicht	7,9 kg/m ²	
Oberflächenvergütung	Protecto Hartwachs-Öl (pigmentiert)	
Verlegemethode	schwimmend / verklebt	
Fase	Minifase	

KLASSIFIZIERUNG

Brandverhalten EN 13501-1	D _{fl} -s1
-------------------------------------	---------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 10456:2007	0,101
Wärmeleitfähigkeit EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Brinellhärte (BHN) EN 1534	3,7
Abriebfestigkeit des Lacks EN 13696	N/A
Fußbodenheizung	Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizungen (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, normgerechte Verlegung.

PRODUKTHINWEISE

Formaldehydmission
EN 13986

E1

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de

Pure Nature Parkettböden 3

Eiche Old Grey stark gebürstet

Oberflächen mit Nutzschicht aus Echtholz.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Lieferform	190 x 2.200 mm	6 Dielen / Karton = 2,51 m ²
Nutzschichtdicke	3,5 mm	
Gesamtstärke	14 mm	
Flächengewicht	7,9 kg/m ²	
Oberflächenvergütung	Protecto Hartwachs-Öl (pigmentiert)	
Verlegemethode	schwimmend / verklebt	
Fase	Minifase	

KLASSIFIZIERUNG

Brandverhalten EN 13501-1	D _{fl} -s1
-------------------------------------	---------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 10456:2007	0,101
Wärmeleitfähigkeit EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Brinellhärte (BHN) EN 1534	3,7
Abriebfestigkeit des Lacks EN 13696	N/A
Fußbodenheizung	Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizungen (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, normgerechte Verlegung.

PRODUKTHINWEISE

Formaldehydmission
EN 13986

E1

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de

Pure Nature Parkettböden 4

Eiche Old Brown stark gebürstet

Oberflächen mit Nutzschicht aus Echtholz.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Lieferform	190 x 2.200 mm	6 Dielen / Karton = 2,51 m ²
Nutzschichtdicke	3,5 mm	
Gesamtstärke	14 mm	
Flächengewicht	7,9 kg/m ²	
Oberflächenvergütung	Protecto Hartwachs-Öl (pigmentiert)	
Verlegemethode	schwimmend / verklebt	
Fase	Minifase	

KLASSIFIZIERUNG

Brandverhalten EN 13501-1	D _{fl} -s1
-------------------------------------	---------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 10456:2007	0,101
Wärmeleitfähigkeit EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Brinellhärte (BHN) EN 1534	3,7
Abriebfestigkeit des Lacks EN 13696	N/A
Fußbodenheizung	Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizungen (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, normgerechte Verlegung.

PRODUKTHINWEISE

Formaldehydmission
EN 13986

E1

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de

Pure Nature Parkettböden 5

Eiche stark gebürstet

Oberflächen mit Nutzschicht aus Echtholz.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Lieferform	190 x 2.200 mm	6 Dielen / Karton = 2,51 m ²
Nutzschichtdicke	3,5 mm	
Gesamtstärke	14 mm	
Flächengewicht	7,9 kg/m ²	
Oberflächenvergütung	Protecto Hartwachs-Öl (pigmentiert)	
Verlegemethode	schwimmend / verklebt	
Fase	Minifase	

KLASSIFIZIERUNG

Brandverhalten EN 13501-1	D _{fl} -s1
-------------------------------------	---------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 10456:2007	0,101
Wärmeleitfähigkeit EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Brinellhärte (BHN) EN 1534	3,7
Abriebfestigkeit des Lacks EN 13696	N/A
Fußbodenheizung	Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizungen (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, normgerechte Verlegung.

PRODUKTHINWEISE

Formaldehydmission
EN 13986

E1

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de

Pure Nature Parkettböden 6

Eiche Blonde stark gebürstet

Oberflächen mit Nutzschicht aus Echtholz.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Lieferform	190 x 2.200 mm	6 Dielen / Karton = 2,51 m ²
Nutzschichtdicke	3,5 mm	
Gesamtstärke	14 mm	
Flächengewicht	7,9 kg/m ²	
Oberflächenvergütung	Protecto Hartwachs-Öl (pigmentiert)	
Verlegemethode	schwimmend / verklebt	
Fase	Minifase	

KLASSIFIZIERUNG

Brandverhalten EN 13501-1	D _{fl} -s1
-------------------------------------	---------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 10456:2007	0,101
Wärmeleitfähigkeit EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Brinellhärte (BHN) EN 1534	3,7
Abriebfestigkeit des Lacks EN 13696	N/A
Fußbodenheizung	Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizungen (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, normgerechte Verlegung.

PRODUKTHINWEISE

Formaldehydmission
EN 13986

E1

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de

Pure Nature Parkettböden 7

Eiche Blonde stark gebürstet

Oberflächen mit Nutzschicht aus Echtholz.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Lieferform	190 x 2.200 mm	6 Dielen / Karton = 2,51 m ²
Nutzschichtdicke	3,5 mm	
Gesamtstärke	14 mm	
Flächengewicht	7,9 kg/m ²	
Oberflächenvergütung	Protecto Hartwachs-Öl (pigmentiert)	
Verlegemethode	schwimmend / verklebt	
Fase	Minifase	

KLASSIFIZIERUNG

Brandverhalten EN 13501-1	D _{fl} -s1
-------------------------------------	---------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 10456:2007	0,101
Wärmeleitfähigkeit EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Brinellhärte (BHN) EN 1534	3,7
Abriebfestigkeit des Lacks EN 13696	N/A
Fußbodenheizung	Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizungen (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, normgerechte Verlegung.

PRODUKTHINWEISE

Formaldehydmission
EN 13986

E1

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de

Pure Nature Parkettböden 8

Eiche Rustikal | 3-Stab

Oberflächen mit Nutzschicht aus Echtholz.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Lieferform	194 x 2.281 mm	6 Dielen / Karton = 2,66 m ²
Nutzschichtdicke	3,5 mm	
Gesamtstärke	14 mm	
Flächengewicht	7,9 kg/m ²	
Oberflächenvergütung	Protecto Natura	
Verlegemethode	schwimmend / verklebt	
Fase	-	

KLASSIFIZIERUNG

Brandverhalten EN 13501-1	D _{fl} -s1
-------------------------------------	---------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 10456:2007	0,101
Wärmeleitfähigkeit EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Brinellhärte (BHN) EN 1534	3,7
Abriebfestigkeit des Lacks EN 13696	3.500
Fußbodenheizung	Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizungen (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, normgerechte Verlegung.

PRODUKTHINWEISE

Formaldehydmission
EN 13986

E1

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de

Pure Nature Parkettböden 9

Eiche Nature | 3-Stab

Oberflächen mit Nutzschicht aus Echtholz.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Lieferform	194 x 2.281 mm	6 Dielen / Karton = 2,66 m ²
Nutzschichtdicke	3,5 mm	
Gesamtstärke	14 mm	
Flächengewicht	7,9 kg/m ²	
Oberflächenvergütung	Protecto Hartwachs-Öl	
Verlegemethode	schwimmend / verklebt	
Fase	-	

KLASSIFIZIERUNG

Brandverhalten EN 13501-1	D _{fl} -s1
-------------------------------------	---------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 10456:2007	0,101
Wärmeleitfähigkeit EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Brinellhärte (BHN) EN 1534	3,7
Abriebfestigkeit des Lacks EN 13696	N/A
Fußbodenheizung	Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizungen (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, normgerechte Verlegung.

PRODUKTHINWEISE

Formaldehydmission
EN 13986

E1

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de

Pure Nature Parkettböden 10

Eiche Nature Landhausdiele

Oberflächen mit Nutzschicht aus Echtholz.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Lieferform	194 x 2.281 mm	6 Dielen / Karton = 2,66 m ²
Nutzschichtdicke	3,5 mm	
Gesamtstärke	14 mm	
Flächengewicht	7,9 kg/m ²	
Oberflächenvergütung	Protecto Hartwachs-Öl	
Verlegemethode	schwimmend / verklebt	
Fase	-	

KLASSIFIZIERUNG

Brandverhalten EN 13501-1	D _{fl} -s1
-------------------------------------	---------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 10456:2007	0,101
Wärmeleitfähigkeit EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Brinellhärte (BHN) EN 1534	3,7
Abriebfestigkeit des Lacks EN 13696	N/A
Fußbodenheizung	Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizungen (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, normgerechte Verlegung.

PRODUKTHINWEISE

Formaldehydmission
EN 13986

E1

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de

Pure Nature Parkettböden 11

Eiche Satin White | 3-Stab

Oberflächen mit Nutzschicht aus Echtholz.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Lieferform	194 x 2.281 mm	6 Dielen / Karton = 2,66 m ²
Nutzschichtdicke	3,5 mm	
Gesamtstärke	14 mm	
Flächengewicht	7,9 kg/m ²	
Oberflächenvergütung	Protecto Hartwachs-Öl	
Verlegemethode	schwimmend / verklebt	
Fase	-	

KLASSIFIZIERUNG

Brandverhalten EN 13501-1	D _{fl} -s1
-------------------------------------	---------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 10456:2007	0,101
Wärmeleitfähigkeit EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Brinellhärte (BHN) EN 1534	3,7
Abriebfestigkeit des Lacks EN 13696	N/A
Fußbodenheizung	Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizungen (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, normgerechte Verlegung.

PRODUKTHINWEISE

Formaldehydmission
EN 13986

E1

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de

Pure Nature Parkettböden 12

Eiche Satin White Landhausdiele

Oberflächen mit Nutzschicht aus Echtholz.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Lieferform	162 x 2.200 mm	6 Dielen / Karton = 2,14 m ²
Nutzschichtdicke	3,5 mm	
Gesamtstärke	14 mm	
Flächengewicht	7,9 kg/m ²	
Oberflächenvergütung	Protecto Hartwachs-Öl	
Verlegemethode	schwimmend / verklebt	
Fase	Minifase	

KLASSIFIZIERUNG

Brandverhalten EN 13501-1	D _{fl} -s1
-------------------------------------	---------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallverbesserung NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 10456:2007	0,101
Wärmeleitfähigkeit EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Brinellhärte (BHN) EN 1534	3,7
Abriebfestigkeit des Lacks EN 13696	N/A
Fußbodenheizung	Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizungen (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, normgerechte Verlegung.

PRODUKTHINWEISE

Formaldehydmission
EN 13986

E1

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
Nessestraße 1c
26789 Leer (Ostfriesland)
Deutschland
Telefon: +49 491/9811-0
E-Mail: info@wilts.de