

COVERFIX



FISSATIVO ACRILICO ALL'ACQUA COPRENTE PER MURI INTERNO/ESTERNO

DESCRIZIONE

COVERFIX è un fissativo all'acqua di colore bianco coprente, a base di resine acriliche in soluzione acquosa, biossido di titanio, extenders ed additivi specifici. Impregnante e consolidante, consente di ottimizzare la resa delle pitture. Ideale come fondo su cartongesso. Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002).

VANTAGGI

- Solubile in acqua
- Privo di solvente.
- Coprente e alto potere di penetrazione.
- Rapida essiccazione e resistente agli alcali.
- Permette di ottimizzare il successivo lavoro di imbiancatura.

METODO D'USO

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Applicare una mano di fissativo **COVERFIX** diluito con acqua dal 20 al 30%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,30 kg/litro
Essiccazione a 21° C	1 ora in superficie 4 - 6 ore in profondità
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo

CONSUMO

6 m²/litro in funzione dell'assorbimento del supporto

CONFEZIONI

Cod. COVERFIX.14 – secchio da 14 litri
Cod. COVERFIX.4 – secchio da 4 litri

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it

WELL

www.welldivision.it

COVERLINE
SISTEMI E VERNICI

www.coverline.it

**DECOR
STONE**

www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it