

型番	EB-L1505U/EB-L1505UH		
解像度	WUXGA		
方式	3LCD方式(3原色液晶シッター式投影方式)		
有効光束(注1)(注2)(白の明るさ:lm)	12,000lm		
カラー光束(注3)(カラーの明るさ:lm)	12,000lm		
コントラスト比	2,500,000:1(注7)		
液晶パネルサイズ(対角:型)		1.03	
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)	1920×1200×3		
色再現性	フルカラー(10億7000万色)(注8)		
本体サイズ(W×D×H)(注4)	586×492×185(mm)		
質量	約21.8kg(レンズ含まず)		
RGB信号対応解像度	WUXGA:アナログ/デジタル	◎/◎(注9)	
UXGA:アナログ/デジタル	○/○		
SXGA+:アナログ/デジタル	○/○		
SXGA:アナログ/デジタル	○/○		
WXGA+:アナログ/デジタル	○/○		
WXGA:アナログ/デジタル	○/○		
XGA:アナログ/デジタル	○/○		
SVGA:アナログ/デジタル	○/○		
VGA:アナログ/デジタル	○/○		
アナログビデオ対応信号	NTSC/PAL/SECAM	-	
デジタルビデオ対応信号	4K2K	○(HDMI®端子/HDBaseT™端子)	
1080p/1080i	◎		
720p	○		
480p/480i	○		
走査周波数	アナログRGB	水平(kHz)	15~92
垂直(Hz)	50~85		
デジタルRGB	水平(kHz)	15~135	
垂直(Hz)	24/25/30/50/60		
投写レンズ	明るさ:F	オプション	
焦点距離:f(mm)	オプション		
倍率	オプション		
ズーム	電動		
フォーカス	電動		
レンズシフト方向	上下60% 左右18%		
レンズシフト方法	電動		
レンズ交換	●		
光源 出力/種別	レーザーダイオード		
動作温度(°C)	0~45°C		
電源	AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz		
消費電力(W)ノーマル/エコ(ロング)(注5)	955/597		
消費電力(W)ネットワーク監視時/待機時	2.2/0.23		
騒音値(db)ノーマル/エコ(静音)	39/33		
映像入出力端子	IN	ミニD-Sub15pin	●
5BNC	●		
HDMI®	●		
DVI-D	●		
HDBaseT™	●		
3G-SDI	●		
OUT	ミニD-Sub15pin	●	
音声入出力端子	IN	ステレオミニ	●×3
OUT	ステレオミニ	●	
制御入出力端子	RS-232C(プロジェクター制御用)	●	
Remote端子(ワイヤードリモコン用)	●		
RJ45端子(ネットワーク用)	●		
USB端子タイプA(注6)	●		
スピーカー	-		
インターフェイス			
保証期間	3年間または20,000時間の早い方		
同梱品	ACケーブル(100V日本国内専用)(3m) ミニD-Sub15pin RGBケーブル(1.8m) リモコン/リモコン電池 レンズカバー ケーブルカバー 取扱説明書(CD-ROM)/セットアップガイド ソフトウェアCD-ROM(EasyMP Multi PC Projection)		

