



DECOR STONE

Anima
di cemento

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ASSORBENTI NUOVI

Pulire ed eliminare tutte le parti incoerenti che possano pregiudicare l'aderenza di **DECOR STONE**. Eliminare eventuali residui di sporco con l'apposito detergente **DECOR CLEAN**, risciacquare e lasciare asciugare. Applicare, preferibilmente a rullo, una mano del fondo impregnante **DECOR FIX** e lasciare asciugare 2-3 ore. Prima di procedere all'applicazione di **DECOR STONE** aspirare accuratamente il supporto al fine di eliminare tutti i residui non aderenti presenti sulla superficie. Nel caso di pavimentazioni molto irregolari o in presenza di umidità, consultare il nostro Ufficio Tecnico.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ASSORBENTI TRATTATI

Pulire ed eliminare tutte le parti incoerenti che possano pregiudicare l'aderenza di **DECOR STONE**. Eliminare eventuali residui di sporco con l'apposito detergente **DECOR CLEAN**, risciacquare e lasciare asciugare. Applicare, preferibilmente a rullo, una mano del fondo impregnante **DECOR FIX** e lasciare asciugare 2-3 ore prima di procedere all'applicazione di **DECOR STONE**. In presenza di umidità, consultare il nostro Ufficio Tecnico.

PREPARAZIONI DEI SUPPORTI NON ASSORBENTI

Grazie alle sue caratteristiche di aderenza, **DECOR STONE** può essere applicato direttamente su supporti non assorbenti quali rivestimenti in ceramica, gres, ecc. Lavare accuratamente le superfici per eliminare eventuali residui di sporco, lasciare asciugare. Prima di procedere all'applicazione di **DECOR STONE** aspirare accuratamente il supporto al fine di eliminare tutti i residui non aderenti presenti sulla superficie. Nel caso di pavimentazioni molto irregolari o con dislivelli di elevato spessore, consultare il nostro Ufficio Tecnico.

MISCELAZIONE ED APPLICAZIONE



Impastare **DECOR STONE** mediante agitatore meccanico, con il 21% di acqua. Sempre sotto agitazione aggiungere il colorante **DECOR COLOR** fino a completa miscelazione. Lasciare riposare l'impasto per qualche minuto prima dell'utilizzo. In caso di temperature ambiente molto elevate è consigliabile aggiungere un ulteriore 2% di acqua. La stessa aggiunta di acqua può essere fatta se si desidera un impasto più morbido e scorrevole durante l'applicazione. Applicare il prodotto con una lama (spatola piana) inox lucida. Non applicare **DECOR STONE** con lame inox usurate per evitare di sporcare la superficie del prodotto. Stendere la prima mano con movimenti rotatori e irregolari per creare una superficie liscia, ma dal disegno non uniforme. Trascorse almeno 12 ore carteggiare se necessario e pulire la superficie dalla polvere, procedere quindi all'applicazione di una mano del fondo impregnante **DECOR FIX**. Trascorse 2-3 ore applicare la seconda mano di **DECOR STONE**. L'utilizzo del fondo impregnante **DECOR FIX** fra la prima e la seconda mano è indispensabile su supporti piastrellati per evitare che, a causa del diverso assorbimento delle fughe rispetto alle piastrelle, si possano evidenziare i segni delle fughe sulla superficie finita. Su tutti gli altri supporti, l'applicazione del fondo impregnante **DECOR FIX** fra la prima e la seconda mano, consente di ridurre l'assorbimento del supporto stesso facilitando così l'applicazione della seconda mano di **DECOR STONE**. Applicare con una temperatura ambiente compresa fra 10 e 30°C.



FINITURE PROTETTIVE

PAVIMENTAZIONI

Trascorse 24 ore dalla posa dell'ultima mano, si può procedere con la finitura protettiva. In caso di pavimentazioni soggette ad elevato traffico pedonale (uffici, negozi, ecc.) è necessario attendere almeno 72 ore prima di procedere con le finiture. Applicare due mani di **DECOR FIN FONDO** a rullo o con apposito spandicera con un intervallo di 45-60 minuti una dall'altra, la prima mano diluita dal 30% fino ad un max del 50% con acqua per favorire l'impregnazione. **DECOR FIN FONDO** è un sigillante acrilico particolarmente studiato per pavimenti molto porosi con effetto antipolvere ed antimacchia. Dopo circa 1 ora applicare due mani di **DECOR FIN PLUS** a pennello, rullo o apposito spandicera con un intervallo di 30-60 minuti tra una mano e l'altra. **DECOR FIN PLUS** è un emulsione acrilica per la protezione di supporti minerali con effetto antiscivolo testato ed aspetto satinato. Dopo 6-12 ore il pavimento è pedonabile. Per superfici soggette ad elevato traffico pedonale o quando è richiesta una finitura "opaca" si consiglia di utilizzare **DECOR FIN HDR**, finitura bicomponente opaca, in sostituzione di **DECOR FIN PLUS**. **DECOR FIN HDR** dovrà essere applicato a rullo in due mani con l'obbligo di stesura della seconda mano fra le 12 e le 24 ore dall'applicazione della prima mano.



SUPERFICI VERTICALI (pareti, colonne, ecc.)

Trascorse 24 ore dalla posa dell'ultima mano, si può procedere con la finitura protettiva. Applicare due mani di **DECOR FIN FONDO** a rullo o con apposito spandicera con un intervallo di 45-60 minuti una dall'altra. **DECOR FIN FONDO** è un sigillante acrilico appositamente studiato per pavimenti molto porosi con effetto antipolvere ed antimacchia. Dopo circa 1 ora applicare due mani di **DECOR FIN PLUS** a pennello, rullo o apposito spandicera con un intervallo di 30-60 minuti tra una mano e l'altra. **DECOR FIN PLUS** è un emulsione acrilica satinata per la protezione di supporti minerali con effetto antiscivolo testato ed aspetto satinato.

SUPERFICI A CONTATTO CON ACQUA (docce, ecc.)



Trascorse 24 ore dalla posa dell'ultima mano, si può procedere con la finitura protettiva. Applicare, preferibilmente a rullo, una mano di fondo di **DECOR HYDRO B** in modo da rendere impermeabile



la superficie. Lasciare asciugare 12 ore prima di applicare la cera protettiva **DECOR WAX**, un finissimo compound di cere ed additivi speciali che abbina un aspetto estetico molto naturale ad un'elevata resistenza allo sporco ed una naturale impermeabilità. Si stende a pennello o straccio in due mani a distanza di 12-24 ore una dall'altra. Tra una mano e l'altra è necessario lucidare la cera con un panno morbido. La stessa operazione deve essere effettuata anche dopo l'asciugatura della seconda mano, al fine di ottenere l'aspetto "morbido" e naturale della cera. Per mantenere efficace l'idrorepellenza delle pareti interne alle docce si consiglia di applicare, ogni 8-12 mesi, uno strato della cera protettiva **DECOR WAX**.

EFFETTO CROMATICO

È possibile accentuare il contrasto cromatico di **DECOR STONE** applicando, prima delle finiture trasparenti **DECOR PATINA**. Su **DECOR STONE** asciutto applicare una mano a pennello, in modo irregolare, di **DECOR FIN FONDO** e lasciare asciugare per circa 30 minuti. Applicare una mano di **DECOR PATINA** lasciando asciugare il prodotto per qualche minuto, quindi eliminare l'eccedenza con una spugna umida fino ad ottenere l'effetto desiderato. Trascorse 3-4 ore è possibile procedere con l'applicazione delle finiture protettive come sopra descritto.



Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386

DIVISIONE COVERLINE

Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540
www.decorstone.it