

DECOR STONE

Anima
di cemento

DECOR FIN FONDO

DESCRIZIONE

Sigillante acrilico appositamente formulato per supporti porosi (cemento, cotto, ecc.). Effetto antipolvere ed antimacchia. Resiste al traffico pesante. Certificato antiscivolo.

APPLICAZIONE

Trascorse 24 ore dalla posa dell'ultima mano di DECRO STONE, si può procedere con la finitura protettiva. In caso di pavimentazioni soggette ad elevato traffico pedonale (uffici, negozi, ecc.) è necessario attendere almeno 72 ore prima di procedere con le finiture. Dopo aver accuratamente pulito ed eliminato la polvere, applicare due mani di DECOR FIN FONDO a rullo o con apposito spandicera, la prima mano diluita dal 30% fino ad un massimo del 50% con acqua per favorire l'impregnazione la seconda mano non diluita. Lasciare asciugare 45-60 minuti tra una mano e l'altra. Temperatura e tasso di umidità possono modificare leggermente i tempi di asciugatura. Applicare con temperature comprese tra 10 e 35°C e con Umidità Relativa non superiore al 70%. Non applicare su supporti umidi. Dopo circa 1 ora è possibile applicare le finiture protettive mediante utilizzo di DECOR FIN PLUS o DECOR FIN HDR.

RESA

150 grammi /m² per le due mani.

IMBALLO

Secchio da 1 litro

Secchio da 2,5 litri

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386

DIVISIONE COVERLINE

Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540
www.decorstone.it