



Productos especiales

Construcción

Rev.0

Pinturas especiales
y decorativas

Referencia

C-09/011

Sellachem Ultrafino

Sellador transparente al agua



01 ↗

Durante la aplicación



02 ↗

Después de la aplicación

Sellachem Ultrafino Aplicaciones 01

- **SELLACHEM ULTRAFINO** es una micro emulsión acrílica al agua para soportes porosos.
- **SELLACHEM ULTRAFINO** está indicado para el sellado y endurecimiento superficial de paredes interiores de yeso, escayola, cartón-yeso y fachadas exteriores de hormigón.
- **SELLACHEM ULTRAFINO** posee unas buenas propiedades de aplicación, penetra por capilaridad en la superficie aumentando todas sus resistencias generales. El producto una vez seco es casi imperceptible y casi no forma película.

Sellachem Ultrafino Modo de empleo 02

■ Superficies nuevas:

- Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Aplicar una capa a rodillo de **SELLACHEM ULTRAFINO** diluido un 5-10% con agua según absorción del soporte. Dejar secar entre 2 y 4 horas y proceder con el sistema especificado.



Sellachem Ultrafino

Sellador transparente al agua

Sellachem Ultrafino

Modo de empleo 02

■ Superficies con pintura al temple, cola o muy pulverulentas:

- Aplicar dos o más capas a rodillo de **SELLACHEM ULTRAFINO** diluido un 50% con agua. Dejar secar 6 horas mínimo entre capas y proceder con el sistema especificado.

Sellachem Ultrafino

Propiedades físico-químicas

03

- Componentes monocomponente.
- Color incoloro.
- Viscosidad fluida.
- Peso específico 1 kilos / litro.
- Rendimiento 5 a 4 m² / kilo.
- Secado al tacto 1 hora.
- Repintado 4 horas mínimo.

Sellachem Ultrafino

Recomendaciones

04

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados.
- Almacenar en lugares frescos y secos.
- Para la limpieza de utensilios y herramientas usar agua.



Fábrica / Oficinas: Polígono Industrial, 149
39792 - Heras (Cantabria) SPAIN



Telf.: 942 54 42 42



Fax: 942 54 42 43



www.chempro.es
chempro@chempro.es