



## DURO EX schnell wirkender Hochleistungs-Grundreiniger



Hohe Reinigungskraft zur Entfernung besonders fest haftender, auch älterer Wachs-, Polymer- und Acrylatfilme. Auf wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen bei kurzen Einwirkzeiten anwendbar. Die Entfernung von Pflegemittelfilmen sowie hartnäckiger Verschmutzungen ist auch ohne Einsatz von Einscheibenmaschinen möglich.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Keine Inhaltsstoffangaben erforderlich gemäß Detergenzien-Verordnung.

1 : 4 bis 1 : 10 mit kaltem Wasser verdünnen. Reinigungslösung auf den Boden bringen und ca. 5 Minuten einwirken lassen, bei extremen Verschmutzungen kann sich die Einwirkzeit verlängern. Anschließend maschinell bearbeiten. Schmutzflotte danach aufnehmen (nicht antrocknen lassen) und 2x mit klarem Wasser nachspülen.

Zur Beschichtung des Bodens empfehlen wir eine Hartbeschichtung (z. B. **DURO TOP, DURO ULTRA, POLYMER HOSPITAL, METALLIC 2000**) oder Emulsion (**RS MEHRZWECKEMULSION, D4 SPEZIAL**) aus dem DREITURM-GV-Produktprogramm.

pH-Wert in Anwendungskonzentration ca. 13

4707 10-l-Kanister  
4708 200-l-Fass

1719

GG 80

### Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen.

Dampf oder Aerosol nicht einatmen.

Schutzhandschuhe / Schutzkleidung und Gesichts-/Augenschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

Ethanolamin

Dinatriummetasilikat

Dinatriummetasilikat, pentahydrat UFI: 0UYG-F2Y7-G48W-953W



Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

### Inhaltsstoffe:

### Anwendung:

### Anschlusspflege:

### Physikalische Angaben:

### Art.-Nr. / Verpackung:

### UN-Nr.:

### Produkt-Code: nach GISBAU

### Kennzeichnung:



### dreiturm GmbH

ADRESSE  
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1  
36396 Steinau an der Straße  
FON +49 (0) 6663 970-230  
FAX +49 (0) 6663 970-490  
MAIL GV@dreiturm.de  
WEB dreiturm.de

LUCID: DE1360655885719