

# WE8 Für Spezialitäten-Liebhaber





#### Vorzüge

- Professional Aroma Grinder für ein ideales Mahlergebnis während der gesamten Lebensdauer
- Intelligent Water System (I.W.S.®)
- Frontal angeordnete Tasten und ein modernes TFT-Display
- Stufenlos höhenverstellbare Feinschaumdüse<sup>G2</sup>

### Empfohlenes Zubehör

- Tassenwärmer mit Zubehörschublade WE
- Cool Control 11
- Smart Connect
- Wireless Transmitter zum Cool Control
- Data Communicator
- Smart Payment Box
- Möbelreihe

#### Einsatzgebiete

- Büro
- Werkstatt
- Verkaufslokal
- Geschäftsräume
- Atelier

Empfohlene Tageshöchstleistung 30 Tassen Der erfolgreiche Office-Vollautomat wurde weiter perfektioniert. Insgesamt 16 verschiedene Spezialitäten bereitet die WE8 nun auf Knopfdruck zu. Neu besticht sie zusätzlich mit Espresso macchiato, Espresso doppio, Kaffee Spezial sowie Heißwasser für Grüntee auf Knopfdruck.

Wo Kunden, Mitarbeitende und Gäste Kaffee genießen, herrscht ein angenehmes Klima, denn Kaffee sorgt für ein entspanntes, kommunikatives, produktives Umfeld. Wer auf Genuss, Kaffeespezialitätenvielfalt und Ästhetik setzt, liegt mit der WE8 goldrichtig. Ein Wassertank mit 31 Fassungsvermögen, ein Bohnenbehälter für 500 g Kaffeebohnen und ein Kaffeesatzbehälter mit 25 Portionen Kapazität machen den eleganten Professional-Vollautomaten überall dort zur Ideallösung, wo täglich ca. 30 Kaffeespezialitäten genossen werden. Innovative Technologien revolutionieren den Kaffeegenuss. Die One-Touch-Funktion zaubert Trendspezialitäten wie Latte macchiato, Flat White oder Cappuccino ganz einfach auf Knopfdruck. Frontal angeordnete Tasten und ein modernes TFT-Display machen die Bedienung auch für ungeübte Benutzer spielend leicht. Das klare, geradlinige Design, akzentuiert von Partien in edlem Chrom, macht die WE8 zum Highlight jeder Küche.



# **P**ROFESSIONAL



### WE8

## Technische Übersicht

Anzahl Kaffeespezialitäten  JURA-Vollautomaten-Standards Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)  One-Touch-Funktion  Variable Brüheinheit  S bis 16 g Professional Aroma Grinder  Hochleistungspumpe, 15 bar  Thermoblock-Heizsystem  Iluidsysteme  Milchsystem  Pulverschacht für gemahlenen Kaffee Aromaschutzdeckel  Bedien- und Programmierstandards  Kompatibel mit J.O.E.®  Display  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke  Milch-/ Milchschaummenge programmierbar  Brühtemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar  Generieren von Codegruppen	Spezifische Vorzüge	
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)  One-Touch-Funktion  Variable Brüheinheit  S bis 16 g  Professional Aroma Grinder  Hochleistungspumpe, 15 bar  Thermoblock-Heizsystem  Fluidsysteme  Milchsystem  Milchsystem  Pulverschacht für gemahlenen Kaffee  Aromaschutzdeckel  Bedien- und Programmierstandards  Kompatibel mit J.O.E.®  Display  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke  Milch-/Milchschaummenge programmierbar  Brühtemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar  Generieren von Codegruppen	Anzahl Kaffeespezialitäten	16
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)  One-Touch-Funktion  Variable Brüheinheit  S bis 16 g  Professional Aroma Grinder  Hochleistungspumpe, 15 bar  Thermoblock-Heizsystem  Fluidsysteme  Milchsystem  Milchsystem  Pulverschacht für gemahlenen Kaffee  Aromaschutzdeckel  Bedien- und Programmierstandards  Kompatibel mit J.O.E.®  Display  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke  Milch-/Milchschaummenge programmierbar  Brühtemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar  Generieren von Codegruppen		
One-Touch-Funktion Variable Brüheinheit S bis 16 g Professional Aroma Grinder Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Fluidsysteme Milchsystem HP3 Pulverschacht für gemahlenen Kaffee Aromaschutzdeckel  Bedien- und Programmierstandards Kompatibel mit J.O.E. Display Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Milch-/Milchschaummenge programmierbar Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar Generieren von Codegruppen  Hygienestandards	JURA-Vollautomaten-Standards	
Variable Brüheinheit  Mahlwerk  Hochleistungspumpe, 15 bar Thermoblock-Heizsystem Fluidsysteme  Milchsystem  Milchsystem  Pulverschacht für gemahlenen Kaffee Aromaschutzdeckel  Bedien- und Programmierstandards  Kompatibel mit J.O.E.®  Display  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke  Milch-/Milchschaummenge programmierbar  Brühtemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar  Generieren von Codegruppen  Hygienestandards	Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)	_
Mahlwerk  Hochleistungspumpe, 15 bar  Thermoblock-Heizsystem  Fluidsysteme  Milchsystem  Milchsystem  Professional Aroma Grinder  1  HP3  HP3  Pulverschacht für gemahlenen Kaffee  Aromaschutzdeckel  Bedien- und Programmierstandards  Kompatibel mit J.O.E.®  Display  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke  Milch-/Milchschaummenge programmierbar  Brühtemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar  Generieren von Codegruppen  Hygienestandards	One-Touch-Funktion	
Mahlwerk  Hochleistungspumpe, 15 bar  Thermoblock-Heizsystem  Fluidsysteme  Milchsystem  Pulverschacht für gemahlenen Kaffee  Aromaschutzdeckel  Bedien- und Programmierstandards  Kompatibel mit J.O.E.*  Display  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke  Milch-/Milchschaummenge programmierbar  Brühtemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar  Generieren von Codegruppen  Hygienestandards	Variable Brüheinheit	5 bis 16 g
Thermoblock-Heizsystem  Fluidsysteme  Milchsystem  Pulverschacht für gemahlenen Kaffee  Aromaschutzdeckel  Bedien- und Programmierstandards  Kompatibel mit J.O.E.®  Display  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke  Milch-/Milchschaummenge programmierbar  Brühtemperatur programmierbar  Brühtemperatur programmierbar  Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar  Generieren von Codegruppen  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	Mahlwerk	1101055101101
Fluidsysteme Milchsystem Pulverschacht für gemahlenen Kaffee Aromaschutzdeckel  Bedien- und Programmierstandards Kompatibel mit J.O.E.® Display Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Milch-/Milchschaummenge programmierbar Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar Generieren von Codegruppen  1 Hygienestandards	Hochleistungspumpe, 15 bar	1
Milchsystem Pulverschacht für gemahlenen Kaffee Aromaschutzdeckel  Bedien- und Programmierstandards Kompatibel mit J.O.E.® Display Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Milch-/Milchschaummenge programmierbar Brühtemperatur programmierbar Brühtemperatur programmierbar Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar Generieren von Codegruppen  Hygienestandards	Thermoblock-Heizsystem	1
Milchsystem Pulverschacht für gemahlenen Kaffee Aromaschutzdeckel  Bedien- und Programmierstandards Kompatibel mit J.O.E.® Display Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Milch-/Milchschaummenge programmierbar Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar Generieren von Codegruppen  Hygienestandards	Fluidsysteme	1
Aromaschutzdeckel  Bedien- und Programmierstandards  Kompatibel mit J.O.E.®  Display  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke  Milch-/Milchschaummenge programmierbar  Brühtemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar  Generieren von Codegruppen		HP3
Bedien- und Programmierstandards  Kompatibel mit J.O.E.®  Display  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke  Milch-/Milchschaummenge programmierbar  Brühtemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar  Generieren von Codegruppen  Hygienestandards	Pulverschacht für gemahlenen Kaffee	
Kompatibel mit J.O.E.®  Display  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke  Milch-/Milchschaummenge programmierbar  Brühtemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar  Generieren von Codegruppen	Aromaschutzdeckel	
Kompatibel mit J.O.E.®  Display  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge  Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke  Milch-/Milchschaummenge programmierbar  Brühtemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar  Generieren von Codegruppen		
Display Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Milch-/Milchschaummenge programmierbar Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar Generieren von Codegruppen  Hygienestandards	Bedien- und Programmierstandards	
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Milch-/Milchschaummenge programmierbar Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar Generieren von Codegruppen  Hygienestandards	Kompatibel mit J.O.E.®	-
einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke Milch-/Milchschaummenge programmierbar Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar Generieren von Codegruppen  Hygienestandards	Display	2,8"-Farbdisplay
einstellbare Kaffeewassermenge Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke  Milch-/Milchschaummenge programmierbar Brühtemperatur programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar Generieren von Codegruppen  Hygienestandards	Programmierbare und individuell	
einstellbare Kaffeestärke  Milch-/Milchschaummenge programmierbar  Brühtemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar  Generieren von Codegruppen  Hygienestandards	einstellbare Kaffeewassermenge	
einstellbare Kaffeestärke  Milch-/Milchschaummenge programmierbar  Brühtemperatur programmierbar  Heißwassertemperatur programmierbar  Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar  Generieren von Codegruppen  Hygienestandards	3	8 Stufen
Brühtemperatur programmierbar 2 Stufen Heißwassertemperatur programmierbar Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar Generieren von Codegruppen  Hygienestandards		
Heißwassertemperatur programmierbar Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar Generieren von Codegruppen  Hygienestandards		
Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar Generieren von Codegruppen  Hygienestandards		2 Stufen
Generieren von Codegruppen  Hygienestandards		_
Hygienestandards	Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar	
	Generieren von Codegruppen	•
Intelligentes Wassersystem (I.W.S.)	Hygienestandards	
	Intelligentes Wassersystem (I.W.S.)	•
Filterpatrone CLARIS CLARIS Pro Smart/ CLARIS Smart	Filterpatrone CLARIS	
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm		•
Überwachte Restwasserschale	Überwachte Restwasserschale	

Energiestandards	
Energiesparmodus (E.S.M.©)	-
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	•
Programmierbare Ausschaltzeit	•
Design und Materialien	
Tassenbeleuchtung Amber/Weiß	
In Zahlen	
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	65 – 111 mm
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf	107 – 153 mm
Füllmenge Wassertank	31
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	500 g
Kaffeesatzbehälter (Portionen)	max. 25
Kabellänge	ca. 1,1 m
Spannung/Nennleistung	230 V~/1450 W
Stromstärke	10 A
Stand-by-Leistung	0 W
Gewicht	10 kg
Maße ( $B \times H \times T$ )	29,5 × 41,9 × 44,4 cm
Artikelnummer/Produktbezeichnung	15419 / Chrom (EA)



Hygieneeigenschaften



www.tuv.com

JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert