



maxmess design
Dornbergsweg 2
38855 Wernigerode

Fahrrad-Wohn-Wagen Martha

Oktober 2023

KOMPLETTANGEBOT



Beispiel Außenansicht, ausgelieferte Anhänger können Veränderungen aufweisen. Das Fahrrad gehört nicht zum Lieferumfang

Konstruktion

- Anhänger 2000 mm lang, 1000 mm hoch, 900 mm breit, Länge mit Deichsel ca. 2500 mm
- Maximale Höhe mit Rädern 1350 mm
- Bodengruppe, Seitenwände, Dachflächen Profile und Bleche aus Aluminium
- Leichtbaukonstruktion geklebt, genietet und geschraubt
- Vier Staufächer im Innenraum
- Vier Fixierösen am Rahmen
- Zwei hochstabile Laufräder mit Pannenschutzbereifung von Schwalbe, 24"
- Vier stufenlose Stützen
- Weber Deichsel
 - o die Höhe der Deichsel passt für Fahrräder mit 26" bis 29" Hinterrad
 - o Die Deichsel kann auf vier Positionen verschraubt werden damit der Anhänger mittig hinter dem Zugfahrzeug fährt
 - o Deichsel mit Schloss und zwei Schlüsseln
- Vier Haltegriffe zum manuellen Bewegen des Anhängers
- Dachreeling und Kederschienen links/rechts über die gesamte Länge
- Gesamtgewicht ca. 50 Kg inkl. aller Komponenten



Isolation und Auskleidung

- 20 mm Styrodur an Wänden und Decke
- 10 mm X-trem Isolator auf dem Boden
- Auskleidung Wände und Decken mit Korkstoff zweifarbig verkleidet

Fenster und Türen

- Tür mit einer Gasfeder rechts angeschlagen
- Wohnmobilschloss mit Innen- und Außenverriegelung, zwei Schlüssel
- drei runde Bullaugen mit Polycarbonat Scheiben
- ein rechteckiges Polycarbonat Fenster in der Rückwand
- Dachfenster zum Öffnen mit drei Positionen und Insektenschutz
- Durchreiche für die interne Stromversorgung
- 3m Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdose mit 3x USB-A Ladeanschlüssen

Elektrik

- Zentrales Schaltpult zur Steuerung der Elektrik
 - o Powerbank 5V 20 Ah
 - o Zwei LED-Lampen
 - o Lüfter mit stufenloser Drehzahlregelung
 - o LED Rückstrahler mit ca. 10h Akkulaufzeit, StVZO konform

Ausstattung

- Kohlenmonoxid Warner mit 5 Jahren Laufzeit
- Universal-Wetterstation
 - o Temperatur und Luftfeuchtigkeit Innen und Außen
 - o Datum und Uhrzeit
- Wäscheleinen 2 x innen und 1 x außen mit 10 Edelstahl-Wäscheklammern
- Schlaf-Matratze 195x76x7cm
 - o passendes Spannbettlaken (Farbe Sisal)
- Reflektoren nach STVZO
 - o Gelb an den Seiten
 - o Weiß nach vorn
 - o Rot nach hinten

Summe aller Komponenten

4.950,00 EUR inkl. MwSt.

Der Fahrrad-Wohn-Wagen ist komplett ausgestattet und sofort fahrbereit. Zum Schlafen werden nur noch Zudecke und Kopfkissen benötigt. Persönliche Dinge wie Nahrung, Kleidung und Anderes lassen sich in den Staufächern, in den Vertiefungen neben der Matratze und den optionalen Unterflur-Staufächern unterbringen.



OPTIONEN

Unterflur Staufächer

+195,00 EUR

- 60l und 25l Inhalt
- Transparenter Kunststoff mit dichtem Deckel
- abnehmbar zum Herausziehen und Einschieben
- mehr Stauraum auf längeren Touren
- ca. 5 Kg Mehrgewicht

Dachschräge

+500,00 EUR

- Form entsprechend dem vorhergehenden Modell
- Das Heckfenster wird in der Dachschräge eingebaut

Tisch für den Innenraum

+50,00 EUR

- wird zwischen den Staufächern eingehängt
- Aluminium mit Styrodur stabilisiert, Unterseite mit Korkstoff verkleidet
- sehr leicht - 700g

KUPPLUNG

Um den Anhänger mit einem Zugfahrzeug zu verbinden wird eine passende Kupplung benötigt. Die Kupplungen der Firma Weber gibt es je nach dem Ausfallende des Zugfahrzeuges in verschiedenen Ausführungen. Lassen Sie sich beraten, bei Bedarf bekommen Sie eine Kupplung im Fachhandel eingebaut.

- Weberkupplung E zum Anbau an das Fahrrad ist empfohlen
 - max. 80 Kg Anhängergewicht
 - passt an die meisten Fahrräder mit 26“...29“ Laufradgröße
 - 20“ Liegeräder können per Adapter angekoppelt werden
 - je nach Fahrrad können Adapter notwendig sein
 - **nicht** geeignet für Fahrräder mit horizontalen Ausfallenden und Carbon Rahmen

NUTZUNG

- Vor der Fahrt sind zu prüfen
 - Ausreichender Luftdruck auf den Anhängerrädern
 - Fester Sitz der Radachsen
 - Fester Sitz der Weber Kupplung an der Radachse hinten links
 - Sicherheitsgurt angeschlossen
 - Stützen eingefahren
- Während der Fahrt darf sich keine Person oder andere schwere Lasten im Anhänger befinden
- Die maximale Zuladung des Anhängers während der Fahrt beträgt 30 Kg
 - Die Ladung muss verteilt werden, die maximale Stützlast auf der Deichsel beträgt 6Kg
 - Die optionalen Staufächer sind bis maximal 5 Kg je Staufach belastbar
- Die Fahrt erfolgt vorausschauend, mit angepasster Geschwindigkeit



- Bei engen Kurven, Bodenwellen und Absätzen ist die Geschwindigkeit zu senken
- Durch die Weber Deichsel ist der Wendekreis nach rechts größer als nach links
- Bei schlechter Sicht und Dunkelheit sind die Rücklichter und die Fahrradbeleuchtung einzuschalten
- Für die Nutzung des Anhängers im Stand müssen alle vier Stützen auf einen ausreichend festen Untergrund abgesenkt werden
- Seitliche Belastungen der Stützen sind zu vermeiden
- Maximales Fahrergewicht 120 Kg empfohlen
- Offenes Feuer (Campingkocher, Campingheizung) ist im Innenraum nicht erlaubt
- Bei Regen sind Tür und Dachluke zu schließen

LIEFERUNG

- Abholung in Wernigerode kostenfrei
- Lieferung mit Transporter innerhalb von Deutschland 0,75 EUR je km
 - o Einfache Entfernung Wernigerode - Lieferort
- Lieferung per Spedition entsprechend Speditionskosten

SERVICE

- Kostenfreie Beratung per Mail und Telefon
- Kostenfreie Druckdaten der 3D-Druckteile
- Stromtankstelle, WLAN, Kaffee und Wasser kostenfrei in Wernigerode

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind jederzeit möglich.