



ALTRO Industry

ALTRO Pumpen Industrievertretung

www.altro-pumpen.com



Industriepumpen für nahezu alle Anwendungen:

Fasspumpen, Containerpumpen, Druckluftmembranpumpen, Ad-Blue Pumpen, vertikale Exzentrerschneckenpumpen, Dosierpumpen für sehr viskose Medien, Kreiselpumpen, Impellerpumpen, Schlauchpumpen, Ersatzteile, Motore.

Industrien:

Chemie, Mineralölverarbeitung, Automotive, Wasser, Farben und Lacke, Galvanik, Oberflächenbehandlung, Food, Pharma sowie viele weitere Anwendungsgebiete.

Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage. Kontaktmöglichkeiten:

E-Mail: info@altropumpen.de * Fax: +49 89 43 74 96 18 * Tel: +49 89 43 75 95 05

ALTRO Industry UG (haftungsbeschränkt)

Geschäftsführer: Robert Altvater

HRB: München 259212

E-Mail: info@altropumpen.de

Sitz: Ottilienstraße 15, 81825 München

Telefon: +49 89 43 75 95 05

Ust-Id Nr.: DE334162179

Internet (D): www.altro-pumpen.com

ALTRO Industry und ALTRO Pumpen sind eingetragene Marken, Deutsches Marken- und Patentamt

Bildnachweis oben rechts: Bild von / Picture by [Alex Simpson](#) on [Unsplash](#)



Druckluftmembranpumpen

Baureihe PHOENIX,
von unserer Partnerfabrik
Fluimac in Italien.

Zertifizierungen:
ISO 9001:2015,
CE Conformity,
EAC Conformity, ATEX, FDA
Compliant.

Erhältlich in Gehäusen
Polypropylen, PVDF,
Aluminium und Edelstahl.
Membranen Mediumsseite,
Kugeln, Ringe in PTFE.
sowie in weiteren
Materialkombinationen
erhältlich.

7 - 1000 Liter pro Min.
Fördermenge.
Viskositäten bis 35.000 mPas.
Atex Zone 2 und 1.



Ersatzteile für Druckluftmembranpumpen

Original Ersatzteile und
günstige komplette Original
Ersatzteilkits für
Druckluftmembranpumpen.

Auch für Membranpumpen
eines weiteren Herstellers.

Exakte Identifizierung, in
Kombination mit der
Pumpengröße über den
Materialcode Ihrer Pumpe,
z. Bsp. PHTTPT, AHTTAT

Auch bei sehr alten Modellen
kann eine exakte
Passgenauigkeit
gewährleistet werden.



Fass- und Containerpumpen

Wir sind autorisierter
Partner von **Standard
Pump Europe**
www.standard-europe.eu

Zertifizierungen:
ISO 9001:2015, CE
Conformity, EC
1935:2004, ATEX,
3A Sanitary

Pumpwerke erhältlich in
CPVC, Polypropylen,
PVDF, Aluminium und
Edelstahl.

Motore elektrisch oder
pneumatisch.

Als gesamtes Pumpenset
mit Schlauch und
Zapfpistole oder einzeln
erhältlich.

Auch mit Zählwerk mit
Mengenvoreinstellung
verfügbar.

Besonderheiten:
Bis zu 3 Jahre
Herstellergarantie.
Elektromotore immer
Schutzklasse IP44 / IP54.



Ad Blue Pumpen

Ad Blue Abfüllpumpen von
Standard Pump Europe.
www.standard-europe.eu

Zertifizierungen:
ISO 9001:2015, CE
Conformity, EC 1935:2004

Mit Automatik-Zapfpistole
oder mit manueller
Zapfpistole.

Auch erhältlich mit Zähler
mit Mengenvorwahl
mit einer automatischer
Pumpenabschaltung bei
Erreichen der
voreingestellten Menge.

Mit Elektro- oder
Druckluftmotoren.

Pumpwerkslängen 1270 mm
für IBC Container oder 1000
mm für Fässer.



Vertikale Exzenter- schneckenpumpen

Standard Pump Europe
www.standard-europe.eu

700, 1000 und 1200 mm
Pumpwerkslänge für Fässer,
IBC, Container.

Zertifizierungen u. a.
3A Sanitary. Somit auch für
Lebensmittel- und Pharma-
Produktion.

Pumpwerke Edelstahl,
Stator PTFE.

Motore 1 ph, 230 V 950W
oder 3ph, 230/460V,
mit 0,55 kW und 1,1 kW.
750-900 U/m.

Viskositäten bis 25.000 cps.



Magnetkreiselpumpen Horizontale Kreiselpumpen

COMPASS
Magnetkreiselpumpen,
von unserem Fabrikpartner
Fluimac, Italien.

Erhältlich in Gehäusen
Polypropylen oder PVDF.

O-Ringe FKM oder EPDM,
Wellenlager Alu 99,7% +
PTFEC.

Motore 1ph oder 3ph.
2,75 - 35,00 m³/h
Fördermenge.
Viskosität bis 200 mPas.

Horizontale Kreiselpumpen
von einem weiteren
Hersteller, PVDF- oder
Polypropylen-Gehäuse, mit
mechanischen Dichtungen.

6 - 75 m³/h Fördermenge.
Druckanschlüsse 1" bis 2".



ZUWA Impellerpumpen

Für vielseitigen und einem pulsationsfreien Einsatz.

Auch für viskose Produkte und für Flüssigkeiten mit Feststoffen geeignet.

Trocken selbstansaugend bis zu 3 Meter.


Maximale Saugtiefe 7 Meter.

Trockenlauf toleranz bis zu 1 Minute.

Motore 1 ph 230V oder 3ph 400V.

3 - 700 Liter pro Min. Fördermenge.

Einfache und schnelle Demontage.



Dickstoff-Dosierpumpen ALTRO DK-Dosierkönig

Exzentrerschnecken-Dosierpumpen mit Gehäuse Rotor in Edelstahl. Statore verfügbar in FKM, EPDM, NBR und PTFE.

Geeignet zur exakten und pulsationsfreien Dosierung von viskosen Medien bis zur Fließgrenze.

Druck bis 18 bar.

Kontinuierliche 0,5 - 900 Liter pro Std. Fördermenge!

Mit Getriebemotoren 0,12 - 0,75 kW.

Kundenspezifische Manufaktur!



Weiteres Zubehör u. a.:

Mengenzähler, Schläuche, Zapfpistolen, Adapter für diverse Fässer und Behälter, Heizmäntel für Fässer, Handpumpen für Öle.

Ersatzteile für Exzentrerschneckenpumpen:

Statore, Rotore, komplette Dichtungskits und Gleitringdichtungen für Exzentrerschneckenpumpen diverser Hersteller.

Motore:

NORD Standard Getriebemotore, Frequenzumrichter.