

Rechteck & Quadratrohre

EN 10219, S235JRH / S355J2H weitere Güten auf Anfrage

EN 10305-5 schwarze Ausführung auf Anfrage

15 x 15 - 300 x 300

20 x 10 - 300 x 200

1,5 - 10 mm Wandstärke

Standard Längen 6 + 12 mtr.

Fix & Sonderlängen bereits Werksseitig möglich auf Anfrage

Rundrohre

EN10219, S235JRH / S355J2H weitere Güten auf Anfrage

17,2 – 323,9

1,5 – 10 mm Wandstärke

Standard Längen 6 + 12 mtr.

Fix & Sonderlängen bereits Werksseitig möglich auf Anfrage

EN10255 L/M/H S195T geschweißte Gewinderohre

Wasserdruckprobe auf Anfrage

3/8 " (17,2) - 6 " (168,3) Standard Längen 6 + 12 mtr.

Die Hersteller verfügen über div. Notwendige Produktzulassungen,
Zertifikate für Lieferungen in die EU

Fix & Sonderlängen bereits Werksseitig möglich auf Anfrage

Ovalrohre

EN10219, S235JR / S355J2H auf Anfrage

Dimension:

30x15 mm - Materialstärke: 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 mm

38x20 mm - Materialstärke: 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 mm

30x15 mm - Materialstärke: 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm

Mögliche Längen: 3 - 7 mtr.

Feuerverzinkte Rohre gem. EN ISO 1461

Langjährige Partnerschaft mit ZINQ Kissing (ehemals Verticalgalva)

Programm siehe Rechteck/Quadrat/Rundrohre

Standard HL 6 mtr. > mögliche Längen: 3 - 7 mtr.

Über 7 - 12 mtr. möglich, aber Stückverzinkung über andere Partner

Sendzimirverzinkte Rohre EN10219/EN10305 DX51D Z275 / Z100& Z140 auf Anfrage

Quadrat: 15x15 - 120x120

Rechteck: 20x10 - 160x80

Rundrohr: 14 - 114,3

Wandstärke: 1,5 - 4 mm > Längen auf Anfrage

Bleche EN10051, S235JR > weitere Güten auf Anfrage

Standardformate Kleinformat / Mittelformat / Großformat

Wandstärke: 3 - 10 mm

Wandstärken über 10 mm auf Anfrage

Sondermaße: Breite 2000 mm auf Anfrage machbar

Länge bis 12 mtr. auf Anfrage machbar

Sendzimirverzinkte Bleche EN10346 DX51D + Z275

weitere Güten > auf Anfrage

Standardformate Kleinformat / Mittelformat / Großformat

Wandstärke: 1 - 4 mm

Papierverpackung auf Anfrage möglich

Kaltgefertigte Bleche EN10131, DC01 + O

Standardformate Kleinformat / Mittelformat / Großformat

Wandstärke: 0,5 - 3 mm

Papierverpackung auf Anfrage möglich

Formstahl - Breitflanschträger, Güte S235JR/S275JR, EN 10034/10025-2

S355J2 auf Anfrage

UNP / UPE / HEA / HEB / HEM / IPE / IPN

Standard Längen 6 + 12 mtr.

Fix & Sonderlängen bereits Werksseitig möglich auf Anfrage

sandgestrahlt und konserviert auf Anfrage

Stabstahl, Güte S235JR, EN 10059 / EN 10025

S355J2 auf Anfrage

Flach / Winkel / Rund / Vierkant / U - Stahl

Standard Längen 6 + 12 mtr. + Fix & Sonderlängen

bereits Werksseitig möglich auf Anfrage

Offene Profile

EN 10025 / EN 10162 > S235JR, S275JR, S355J2

C Profil

Breite: 30 - 220 mm

Höhe: 20 - 90 mm

Materialstärke je nach Abmessung: 2,0 - 4,0 mm

Standard Längen 6 + 12 mtr.

Fix & Sonderlängen bereits Werksseitig möglich auf Anfrage

U Profil

Breite: 30 - 320 mm

Höhe: 30 - 100 mm

Materialstärke je nach Abmessung: 2,0 - 6,0 mm

Standard Längen 6 + 12 mtr.

Fix & Sonderlängen bereits Werksseitig möglich auf Anfrage