

**Deckenhaube
Novy Pureline Pro Compact 90 cm
Edelstahl**



EAN 5414425221547

Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	B
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	71,3
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	B
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	B
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Funktionen & Eigenschaften

▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Metallfettfilter	6830020
▪ Anzahl Metallfettfilter	2
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Bedienung	Fernsteuerung
▪ Novy Connect	Standard
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6

Abmessungen

▪ Gerätemaße (BxTxH)	868 x 508 x 195
▪ Höhe inkl. Halteklammern (ohne Motorbox) (mm)	133
▪ Breite Einbaurand (mm)	15
▪ Ausschnitt (BxT) (mm)	845 x 485
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	222x89
▪ Position Auslaß	Rechts, Links, Vorne, Hinten

Beleuchtung

▪ Typ der Funktionsbeleuchtung	Led strip
▪ Funktionsbeleuchtung dimmbar	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W)	21
▪ Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2700-5000
▪ Typ der Stimmungsbeleuchtung	Led strip

Beleuchtung

▪ Gesamtverbrauch Stimmungsbeleuchtung (W)	21
▪ Farbtemperatur Stimmungsbeleuchtung (K)	2700-5000

Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	750
▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa)	257 / 52
▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa)	474 / 192
▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa)	550 / 272
▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa)	618 / 478
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A))	29 / 41
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A))	44 / 57
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A))	48 / 62
▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost)	50 / 63

Technische Eigenschaften

▪ Maximale Leistung (W)	210
▪ Netzspannung (V)	230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (Ps)(W)	0.48
▪ Gewicht (kg)	19,8
▪ Länge des Stromkabels (m)	1,2

Installationszubehör

Kit Novy Sense-Sensor

▪ 6910070

Kit Novy Sense-Sensor Pureline Pro Compact

Umluft Zubehör

Umluftboxen



841400

Umluftbox mit Monoblock weiß (270x500mm)



842400

Umluftbox mit Monoblock schwarz (270x500mm)



843400

Umluftbox mit Monoblock grau (270x500mm)




7931400

Umluftbox mit Monoblock weiß, Höhe 140 mm



7932400

Umluftbox mit Monoblock, Höhe 140 mm



7933400

Umluftbox mit Monoblock grau, Höhe 140 mm

