

SILVER PAINT

IDROPITTURA LAVABILE E TRASPIRANTE PER INTERNI

DESCRIZIONE

SILVER PAINT è un idropittura lavabile e traspirante per interni, a base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders.

VANTAGGI

- Elevata adesione.
- Buona copertura.
- Ottimo punto di bianco.
- Resistente allo sfregamento.
- Spiccate proprietà traspiranti.

METODO D'USO

Superfici nuove

- Applicare due mani a finire di **SILVER PAINT** diluita con acqua al 30% per la prima mano ed al 20% per la seconda.

Superfici vecchie

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Applicare una mano di fissativo IDROFIX e successivamente due mani a finire di **SILVER PAINT** diluita con acqua al 30% per la prima mano ed al 20% per la seconda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,60 kg/litro
Essiccazione a 21° C	30 minuti in superficie 4 – 6 ore in profondità
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo

CONSUMO

6 – 8 m²/litro per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto e della percentuale di diluizione.

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco

CONFEZIONI

Cod. **SILVERP.14** – secchio da 14 litri

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it