

MINISCENICA®evo può essere installata anche in assenza di pareti posteriori al cassonetto, grazie al tappo compensatore fornito di serie.

MINISCENICA®evo è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto.

Guardando MINISCENICA®evo dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

E', inoltre, possibile l'installazione senza l'ausilio di viti, grazie allo speciale biadesivo fornito di serie.

**MOVIMENTO:**

Scorrimento laterale; Scenica®;

**INSTALLAZIONE:**

In vista (in foro);

**INGOMBRO TOTALE:**

43 mm (47 con cuffia)

**FINITURA RETI:**

Fettuccia con bottoni antivento;

**REGOLAZIONI:**

Compensazione in altezza:  
-2/+10mm senza biadesivo; +12mm con biadesivo.  
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.

**APERTURA:**

Porte;



LA SOLUZIONE IDEALE PER PORTE FINESTRE

Zanzariera completamente nuova sotto ogni aspetto: estetico, funzionale e di installazione. Profili e plastiche sono stati studiati per offrire una barriera contro le fastidiose cimici. Il sistema clic-clak® di nuova generazione presenta un profilo adattatore con spazzolino che scompare all'interno della barra maniglia in risalita. Linee essenziali e pulite combinate alla guida larga quanto il cassonetto, garantiscono una perfetta finitura estetica "a cornice" perimetralmente al foro. Nuova tecnologia nel nappino che può essere regolato in altezza e retrato fino a scomparire durante i periodi in cui la zanzariera non è in uso. Grazie ai suoi profili telescopici e lo spazzolino superiore di serie, Estetika si adatta ai vani più irregolari senza l'aggiunta di spessori, silicone o guarnizioni. Ultima, ma non per importanza, l'installazione a regola d'arte "auto-guidata"; in sicurezza anche quando si installa oltre la tapparella/scuro; senza viti grazie a biadesivo e gruppo di spinta di serie..

**MOVIMENTO:**

Scorrimento verticale;

**INSTALLAZIONE:**

In vista (in foro);

**COMANDO:**

A molla;

**INGOMBRO TOTALE:**

50 mm

**FINITURA RETI:**

Fettuccia con bottoni antivento;

**REGOLAZIONI:**

Compensazione in altezza: +10mm

Compensazione in larghezza:

-4/+10mm senza biadesivo; +14mm

con biadesivo;

**APERTURA:**

Finestre;

**CHIUSURA:**

Clic-Clak®;



LA SOLUZIONE IDEALE PER FINESTRE