

Der i.STICK 1K ist im 1-Komponentenbeutel erhältlich. Das maßgeschneiderte Kleinhandlung für die Montage ohne Bohren.



REACH
konform

kennzeich-
nungsfrei



Produkteigenschaften

- 1K-SMP-Klebstoff
- Komplette Aushärtung zwischen luftdichten Flächen nach vorheriger Befeuchtung (nebelnass) des Klebstoffs
- Klebelösung für Bad-Accessoires
- Ideal als Beipacklösung
- Einfaches Handling
- Volle Aushärtung nach 24 Stunden bei luftdurchlässigen Fügeflächen wie z.B. Holz oder Rauputz
- Gefahrstoffkennzeichnungsfrei
- Rückstandlos entfernbar
- Made in Germany

Anwendungsmöglichkeiten

- Sanitäraccessoires
- Brausestangen
- WC-Sitze
- Rohrschellen
- Rollos
- Vorhangstangen
- u.v.m.

i.STICK 1K Klebebeutel 6 g

Art.Nr. 1000-36

Beipackprodukt/Own-Label-Produkt

HAFTSPEKTRUM

Zum spannungsausgleichenden Kleben und Montieren unterschiedlicher Materialien im Innen- und Außenbereich: Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Glas, Metall (z.B. Alu, Edelstahl, Eloxal, Messing, Kupfer, Zink), Kunststoffe (z.B. Hart-PVC, Weich-PVC, GFK etc.), mineralische Untergründe (z.B. Ziegel, Fliese, Keramik), brandgeschützte Bauplatten (Gipskarton etc.)

VORBEHANDLUNG DER OBERFLÄCHEN

Zur Erzielung reproduzierbarer Ergebnisse muss der tragfähige Untergrund jeweils nach Stand der Technik vorbereitet werden. Sämtliche undefinierte Oberflächen müssen mittels geeignetem Verfahren entfernt und der Kleb- und Dichtstoff zeitnah auf die vorbereitete Fläche appliziert werden. Dazu wird je nach Fügefläche und den zu erwartenden Anforderungen eine mechanische und/oder chemische Vorbehandlung respektive Reinigung mittels Reinigungsalkohol, Isopropanol oder Aceton empfohlen. Der Untergrund muss vor dem Auftragen eines Haftvermittlers oder des Klebstoffes tragfähig, staub-, öl- und fettfrei vorliegen.

i.GLUESYSTEMS GmbH
Heinrich-Otto-Str. 71
D-73240 Wendlingen am Neckar
T +49 7024 41549-20

info@i-gluesystems.com
www.i-gluesystems.com