



Innenbreite  
inside width  
=4075

Innenlänge  
inside length  
=3975

Innenhöhe im  
Kopplungsbereich  
internal height  
in coupling section  
=1705  
Innenhöhe  
internal height  
=1935



Kranösenmuffe einnieten,  
Distanzrohr unterlegen und  
Dach mit M10x60 verschrauben.

Name		Datum/Date		SCC2100+4x4-LZ	
Bearbeiter	M.Re	03.03.2022		Ansichten	
Prüfer	M.St	15.07.2022		views	
				Zeich.Nr./Drawing No:	D0027347
				ArtikelNr./Article No:	Rev.: D
				Status:	Freigegeben
				Rev.:	Maßstab/Scale:
					1:50
D	Logo aus Gehflügel entfernt	M.St	23.05.2024	<b>BOS</b> Best Of Steel GmbH D-48271 Emsdetten www.BestOfSteel.de	
C	Kufenanordnung aktualisiert	M.St	13.04.2023		
B	Hinweis Dachverschraubung angepaßt	M.St	16.01.2023		
A	Info Kranösenmuffe ergänzt	M.Re	05.08.2022		
REV.	Änderung	Name	Datum		
Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgmeintoleranzen DIN ISO 2768-m. Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.					
Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications					