

**PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES COMBINE SCIEUR-FENDEUR
MAGIKA UNIVERSAL 12T**



LONGUEUR DE FENDAGE

MAX 50 CM

RÉGLABLE



PUISSANCE DE FENDAGE

12 TON



DIAMÈTRE DE COUPE

32 CM

CHAÎNE 3,25" X 16"

Caractéristiques

Utilisation en tant que machine combinée coupe/fend avec une rallonge vibrante arrière ou un tapis convoyeur au choix (repliable a fin travail) pour soulever les bûches fendues jusqu'à 2,10 m de hauteur.

La protection de sécurité coulissante et la table de travail h. 70 cm rendent facile le positionnement à la main des troncs déformés. La table d'appui est toute ouverte.

La pince à blocage hydraulique pour la coupe assure une coupe parfaite et une longue vie de la chaîne et de la barre de coupe. Chaîne autolubrifiante automatique à chaque cycle.

La parfaite fonctionnalité du système hydraulique est assurée par la capacité du réservoir, 40 lit.

Vous aurez aussi un exclusif sélecteur escamotable pour sélectionner les diamètres de coupe et de fendage.

Les double commandes pour toutes opérations sont sûres et fonctionnelles.

Double vitesse de fendage et retour rapide sur tous les modèles.

Excellente visibilité du travail et déplacement agile des bûches en toutes les conditions.

La longueur de coupe hydraulique est réglable avec système rétractable.

Le coin à 2 ou 4 éclats est inclus, comme la rallonge et le rouleau de support des troncs à fendre. Le coin à 2- 6 éclats est un accessoire en option.

Le coin de coupe est facilement réglable ou remplaçable en le pilotant à l'arrière de la machine. Le réglage des couteaux est en option.

Les roues pneus, 2 fixes + 1 pivotante (en option), sont très utiles et pratiques sur certains modèles.

Versions disponibles

EL 400 Volt avec pompe double

VS à essence avec moteur 10,3 kW (version ROAD)

HVP avec pompe indépendante 450 r/ tours pour tracteur

Modèle	Puissance de fendage	Puissance requise PS (Hp) - kW	Longueur max de coupe	Diamètre de fendage	Poids (kg) (avec tapis)
M.32.205 EL 400 Volt avec double pompe	12 Ton	7,5 - 5,5	25 - 50	32	680
M.32.206 VS essence	12 Ton	14 - 10,3	25 - 50	32	675
M.32.207 HVP pour tracteur avec pompe indépendante	12 Ton	30 - 22	25 - 50	32	669
MRF.32.208 VS essence ROAD	12 Ton	14 - 10,3	25 - 50	32	950