

PROTETTIVO ACRILICO LUCIDO



**PROTETTIVO TRASPARENTE LUCIDO A BASE DI RESINE ACRILICHE
PER LA PROTEZIONE DI CEMENTO A VISTA, INTONACI, PIETRE.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Copolimero acrilico e biossido di titanio rutilo trattato.
Percentuale legante	60%
Peso Specifico	0.95 Kg/lt.
Classificazione AFNOR	Famiglia X - Gruppo 3
Resa media	10/12 mq/lt.
Diluizione	Con acqua, dal 50 al 100%
Applicazione	A pennello, a rullo o a spruzzo
Essiccazione	50' in superficie, 3-4 ore in profondità. Attendere 12 ore circa tra una mano e l'altra
Aspetto della pellicola	c.a 70 Gloss

Proprietà del prodotto PROTETTIVO ACRILICO LUCIDO insaponificabile, non ingiallente, resistente alle intemperie. A secondo della diluizione si otterrà un effetto più o meno marcato. Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:200

Condizioni di applicazione A temperatura ambiente dai 5° ai 35° C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare l'applicazione in presenza di pioggia, vento, fumi e polvere.

Colori	Trasparente lucido
Imballi	0.750 ml – 2.5lt – 5lt -14lt
Conservazione	In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

Caratteristiche tecniche

Prodotto trasparente lucido a base di resine acriliche in soluzione acquosa per la protezione di cemento a vista, intonaci, cotto, pietre naturali. Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002)

N.B. Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE' SRL declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico.