



Bodesan HD

Entfetter – Alkalischer Reiniger

Produkteigenschaften: Bodesan HD ist ein hochwirksamer Reiniger auf spezieller Wirkstoffbasis. Er löst mühelos Maschinenöle und – fette, Ruß, Schmutzverkrustungen, Graphit- und Abgasverschmutzungen. Er kann somit auch als Entfetter eingesetzt werden.

Anwendungsbereich: Bodesan HD ist auf allen wasserfesten, alkalibeständigen Bodenbelägen und Oberflächen anwendbar. Besonders geeignet für den Gebrauch in Industrie, Lagerhallen, U-Bahnstationen, Bahnhöfen, Flughäfen, Werkstätten, Bauprojekten etc. Auch für HD-Geräte geeignet. Problemloser Einsatz auf Wand- und Bodenfliesen in Unterführungen oder Böden aus Beton/Klinker.

Dosierung und Nutzungsanweisung: Je nach Verschmutzungsgrad empfehlen wir als Dosierung 300 ml - 1 l Bodesan HD auf 10 Ltr. Wasser für die Grundreinigung im Maschineneinsatz. Die Reinigungslösung ist sofort einsetzbar und wirksam. Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir eine Dosierung von 30 ml/ 10 Liter.

Bodesan HD kann mit kaltem und mit heißem Wasser eingesetzt werden. Bei Einsatz mit heißem Wasser wird der Wirkungsgrad nochmals erhöht. Bodesan HD sondert keine giftigen Dämpfe ab.

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	farblos
Geruch:	kraftvoll, technisch
Dichte (20°):	1,065 g/qcm
pH-Wert:	ca. 13,5
Prod.Code:	GU 40



Achtung

Angaben zu Bestandteilen:

Chemische Charakterisierung: Gemisch mit Gefahrstoffen in gefährlicher Konzentration.

Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside, Alkalien, Lösungsvermittler

Gefahrenhinweise: Das Produkt kann in unverdünntem Zustand ätzend wirken.

Gebindegröße:

Art.Nr. 0348 0007	10L Kanister	(50 x 10L = Palette)
0348 0011	200L Fass	(2 x 200 L = Palette)
0348 1000	1000L Container	(1 x 1000 L = Palette)