



Productos especiales

Construcción

Rev.2

Adhesivos Especiales  
para la unión de morteros  
y hormigones

Referencia

C-05/001

# Resichem A

Adhesivo líquido para hormigones, morteros y yesos



01 ↗

Aplicación



04 ↗

Aplicación

## Resichem A Aplicaciones 01

- **RESICHEM A** es un adhesivo a base de resina acrílica pura en emulsión para morteros de cemento, morteros de revestimientos y reparación de hormigones deteriorados.
- **RESICHEM A** es utilizado como mortero de regulación, puente de unión entre hormigones de distintas edades o para revoques sobre hormigón liso, revestimiento en obras hidráulicas, mortero de colocación y sellado de obra vista y mortero cola para la colocación de paneles aislantes.
- **RESICHEM A** mejora las características técnicas y mecánicas (flexotracción y compresión) de los morteros debido a su efecto reductor de agua de amasado y su elevado poder de retención de agua, resiste al aceite y agua, aumenta la resistencia a agentes químicos en los canales, mejora la estanqueidad al agua, aporta mayor plasticidad, reduce la retracción y en consecuencia el riesgo a fisuración sin alterar el tiempo de fraguado y endurecimiento. Una vez seco no ataca al acero.

## Resichem A Modo de empleo 02

- **Como imprimación o puente de unión:**  
Para pequeñas reparaciones en peldaños de escaleras, aristas de pilares, etc. diluir con agua en la proporción 1:1 y amasar con cemento hasta conseguir la consistencia tipo lechada pastosa y colocar sobre el soporte previamente humedecido con pincel o brocha con el mismo producto. A continuación aplicar el mortero de reparación sin dejar secar la capa de imprimación. Rendimiento estimativo: 300 gr. / m<sup>2</sup>
- **Como aditivo de mortero:**  
Diluir con agua y añadir directamente dentro de la amasadora en las siguientes proporciones:



# Resichem A

Adhesivo líquido de alta calidad para hormigones y morteros

## Resichem A Modo de empleo 02

### RESICHEM A : AGUA

Mortero para pequeñas reparaciones .....	1 : 2
Mortero de regulación hasta 10 mm espesor .....	1 : 2
Mortero de regulación más de 10 mm espesor .....	1 : 4
Puente de unión solicitaciones normales .....	1 : 10
Puente de unión solicitaciones elevadas .....	1 : 2
Mortero de relleno para juntas .....	1 : 10
Puente unión hormigón viejo / nuevo .....	1 : 1
Mortero cola para paneles aislantes .....	1 : 1
Mortero para juntas de obra vista .....	1 : 2

- Rendimiento estimativo: 5% sobre peso de cemento en diluciones de 1 : 1 a 1 : 10

## Resichem A Propiedades físico químicas 03

■ Componentes .....	Monocomponente.
Disolvente .....	Agua.
Color .....	Blanco lechoso.
Viscosidad .....	Líquido.
Peso específico .....	1,05 Kg. / litro.
Sólidos en peso .....	45%.
PH .....	8 - 9.

## Resichem A Recomendaciones 04

- - No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C y con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados.
- El secado y tiempo de endurecimiento dependerá de las condiciones de temperatura y humedad durante la aplicación.
- Almacenar en lugares frescos y secos.
- Para limpieza de utensilios y herramientas usar agua corriente.
- Para el tratamiento de otras superficies que no sean de hormigón consultar con el Departamento Técnico.

## Resichem A Seguridad 05

- Manipular el producto con precaución. Los envases llevan las correspondientes etiquetas y pictogramas de seguridad que deben ser observados, además se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto con la piel y los ojos.



Fábrica / Oficinas: Polígono Industrial, 149  
39792 - Heras (Cantabria) SPAIN



Tel: 942 54 42 42



Fax: 942 54 42 43



[www.chempro.es](http://www.chempro.es)  
[chempro@chempro.es](mailto:chempro@chempro.es)