



NETEWAC

Starker Abflussreiniger auf
Schwefelsäurebasis mit
Korrosionshemmer.

Merkplatt

Schnellwirkender Abflussreiniger

**Löst schnell und effizient Verstopfungen in Abflussleitungen.
Erreicht auch tiefer liegende Verstopfungen!**

Speziell:

NETEWAC besteht hauptsächlich aus Schwefelsäure und enthält ein Korrosionshemmer der neusten Generation.

NETEWAC löst nach wenigen Minuten Verstopfung die durch Fett-, Stärke- und Eiweissablagerungen.

NETEWAC greift weder Dichtungen, Abflussrohre oder Gummi nicht an, sofern die Produktequalität hoch ist.

Dank seinem hohen EIGENGEWICHT (spezifisch es Gewicht 1,8) erreicht es die Verstopfung auch durch das Wasser hindurch.

Eine CHEMISCHE REAKTION zersetzt die organischen Stoffe, welche zur Verstopfung führten, und durch die dabei entstehende EXOTHERME WIRKUNG, wird die Erfolgsmöglichkeit erhöht

WIE:

Überschüssiges Wasser in Becken, Dusch- und Badewannen etc. entfernen.

NETEWAC mit Hilfe eines Plastiktrichters vorsichtig (Anfangs tröpfchenweise) in den Ablauf schütten, 3-4 Minuten einwirken lassen danach mit kaltem Wasser reichlich nachspülen.

Bei hartnäckigeren Fällen, Vorgehen wiederholen. Schutzhandschuhe sowie Schutzbrille tragen.

WARNHINWEISE

NICHT über den Abfluss beugen während der Einwirkphase.

NETEWAC nicht in direktem Kontakt mit Aluminium, verchromten Teilen und Magnesium bringen. Vor Gebrauch ANWEISUNGEN, WARNUNGEN und Sicherheitshinweise auf der Etiketle aufmerksam durchlesen und befolgen.

NIEMALS zusammen mit anderen Chemikalien verwenden (ph1)!

Bei Lavabos/Abflüssen aller Art ist bei der Verwendung von **NETEWAC** Vorsicht geboten. Leider gibt es seit geraumer Zeit Lavabo - Siphons im Handel erhältlich sind, welche von reduzierter Produktqualität sind und daher der chemischen Verbrennungswärme durch **NETEWAC** von ca. 80 - 90° Celsius teilweise nicht Stand halten, sich deformieren oder gar zerstört werden können.

Tipp 1: Entfernen Sie den Siphon (ist normalerweise nur ein geringer zeitlicher Aufwand) und schütten das Entstopfungsmittel **NETEWAC** direkt ins offene Abflussrohr (mit Hilfe eines Schlauchs oder Trichter) hinunter. Vorteil ist, Sie sparen dadurch ca. 1 - 2 dl **NETEWAC** welches ansonsten im Siphon zurückbleibt.

Tipp 2: Sie schütten auf eigenes Risiko hin das Entstopfungsmittel **NETEWAC** in den Abfluss Ihres Lavabos, stellen vorher aber einen genügend grossen Eimer unter Ihren Siphon um allfällig auslaufendes **NETEWAC** aufnehmen zu können. So entstehen bei eventuellen Siphondeformationen keine Folgeschäden an Mobiliar, Böden, Teppichen etc.

Die Verwendung von **NETEWAC** bei Dusch- und Badewannenabflüssen erfolgt auf EIGENES RISIKO hin!

(Problematik oben erwähnt/ Siphons mit deutlich reduzierter Erweichungstemperatur im Handel erhältlich).

Unser Alternativprodukt zu **NETEWAC** ist EWACUNET (ph14) eine gute Alternative!

Es wird keine Haftung bei Schadenfällen übernommen!

NETEWAC UN 1830

ACHTUNG: NETEWAC ist nur für den Fachbetrieb zugelassen!