

Stehender Holzspalter 22 to - Serie V22

SPALTEN



■ Holzspalter V22 - 22 Tonnen

Ergonomisch - Sicher - Schnell

- Einfache und leichtgängige
Zweihandschaltung
- Mechanischer Stammheber (*serienmässig*)
- Öffnungsweite 115 cm
- Zylinderhub 105 cm,
werkzeuglos absenkbar
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Messingführung mit Schmierung
- Vollstahl-Bodenplatte mit schrägen Kanten
- Gusspumpe (*auf Zapfwellenantrieb*)



Ø 100 cm
< 110 cm >

Holzspalter	VEL22	VHY22	VPF22	VHE22	VPE22
Spaltkraft (to)	22	22	22	22	22
Öffnungsweite (cm)	115	115	115	115	115
Pumpe	Doppel	-	Einfach	Doppel	Einfach/Doppel
Antrieb	400 V / 6,6 kW	Schlepperhydraulik	Zapfwellenantrieb	Schlepperhydraulik u. E-Motor 400 V	Zapfwellenantrieb u. E-Motor 400 V
Geschwindigkeit 1 (cm/s)	8,0		11,4	*/ 8,0	11,4/ 8,0
Geschwindigkeit 2 (cm/s)	24,8	*	23,3	*/24,8	23,3/24,8
Stempelrücklauf (cm/s)	15,4		17,1	*/15,4	17,1/15,4
Behälterkapazität (L)	62	*	62	62	62
Pumpenleistung (L/min)	58	*	69	*/58	69/58
Abmessungen (HxLxB cm)	264 (<i>Arbeitsposition</i>) / 202 (<i>Transportposition</i>) x 155 x 150				
Eigengewicht (kg)	562	492	547	567	617

*abhängig von der Traktorleistung

Gelenkwelle Typ 3 (CAR00001A)

Optionen und Zubehör auf Seite 28 & 29