

ALT

**PITTURA OPACA, ANTIMACCHIA, A SOLVENTE, MOLTO COPRENTE,
PER APPLICAZIONI DIRETTE SENZA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO,
IN PRESENZA DI MACCHIE DI FUMO, NICOTINA, FULIGGINE, SOSTANZE OLEOSE,
INFILTRAZIONI D'ACQUA**

DESCRIZIONE

ALT è una pittura che funge da barriera isolante da macchie di fuliggine, sostanze oleose, nicotina, infiltrazioni d'acqua e fumo dovute a termosifoni, caminetti, stufe, cucine, ecc. **ALT** si applica direttamente su qualunque tipo di supporto esistente, anche sfarinante, purché presenti aderenza e non manifesti distacchi; è riverniciabile rapidamente, consentendo un facile e veloce utilizzo. Si applica in due mani bagnato su bagnato. Sono possibili interventi parziali e localizzati sulle zone interessate dalle macchie. **ALT** può essere lasciata a vista nel suo colore bianco o rivestita con altre pitture dopo minimo 48 h, per uniformare i locali interessati all'intervento.

VANTAGGI

- Inodore.
- Aspetto opaco.
- Applicazione diretta sul supporto, senza necessità di preparazione.

METODO D'USO

- Gli sfondi sfarinanti devono essere accuratamente spazzolati e puliti in modo da eliminare eventuali incoerenze dalla superficie; asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- I supporti devono essere asciutti e compatti.
- Applicare la prima mano di **ALT** diluito al 10% con Acquaragia Inodore e la seconda mano subito dopo con la tecnica "bagnato su bagnato".

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione AFNOR	NFT 30.003 – Famiglia 1 – gruppo 2a
Peso specifico	1,46 kg/litro
Aspetto della pellicola	Opaca
Essiccazione a 21° C	3 ore in superficie 3 settimane in profondità
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo o Airless

CONSUMO

4 - 6 m²/litro

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco

CONFEZIONI

Cod. ALT.15 – latta da 15 litri

Cod. ALT.5 – latta da 5 litri

Cod. ALT.2,5 – latta da 2,5 litri

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti a solvente.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it