

PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES COMBINE SCIEUR-FENDEUR

MAGIKA UNIVERSAL 16-18T



LONGUEUR DE FENDAGE

MAX 50 CM

RÉGLABLE



PUISSANCE DE FENDAGE

16-18 TON

AU CHOIX



DIAMÈTRE DE COUPE

38 CM

CHAÎNE 3,25" X 16"

Caractéristiques

Utilisation en tant que machine combinée coupe/fend de bûches avec une extension vibrante ou un tapis convoyeur au choix (repliable a fin travail) pour soulever les bûches fendues jusqu'à 2,10 m de hauteur.

La protection de sécurité coulissante et la table de travail h. 70 cm rendent facile le positionnement à la main des troncs déformés. La table d'appui est toute ouverte.

La pince à blocage hydraulique pour la coupe assure une coupe parfaite et une longue vie de la chaîne. Chaîne autolubrifiante automatique à chaque cycle.

La parfaite fonctionnalité du système hydraulique est assurée par la capacité du réservoir, 40 lit.

Vous aurez aussi un exclusif sélecteur escamotable pour sélectionner les diamètres de coupe et de fendage.

Les doubles commandes simultanées pour toutes opérations sont sûres et fonctionnelles.

Double vitesse de fendage et retour rapide pour tous les modèles.

Excellente visibilité du travail et déplacement agile des bûches.

La longueur de coupe est réglable avec système rétractable.

Le coin à 2 ou 4 éclats est inclus, comme le basculement hydraulique de la pièce dans la guide pour le fendage et le tapis hydraulique pour l'avancement des troncs. Le coin à 2- 6 éclats est un accessoire en option.

La hauteur de le couteau de fendage est réglable hydrauliquement. Le couteau est facilement remplaçable en le pilotant à l'arrière de la machine.

Versions disponibles

VS à essence avec moteur 16,2 kW (version ROAD)

V.PF pour tracteur 450/tours avec PTO pompe fixe

KOMBI (V.PF pour tracteur avec PTO pompe fixe + EL 400 Volt avec moteur électrique et pompe double).

Modèle	Puissance de fendage	Puissance requise PS (Hp) - kW	Longueur max de coupe	Diamètre de fendage	Poids (kg) (avec tapis)
MRF.38.200 VS essence ROAD	16 Ton	22 - 16,2	25 - 50	38	1.200
M.38.202 V.PF pour tracteur avec PTO pompe fixe 450 rpm	18 Ton	50 - 37	25 - 50	38	1.060
M.38.203 KOMBI (V.PF pour tracteur avec PTO pompe fixe 450 rpm + EL 400 Volt)	16 Ton	50/37~ - 7,5/5,5	25 - 50	38	1.110