

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasserbasierter, tensidfreier und schnell trocknender Reiniger ▪ Leicht alkalisch ▪ Alkoholhaltig 	
Anwendungsgebiete	Reiniger für die Entfernung von Fingerabdrücken, Staub und öligen Verunreinigungen, aber auch Lötpasten werden von Schablonen, Rakeln und anderem Equipment entfernt.	
Persönliche Schutzausrüstung	Augen-/Gesichtsschutz: Geeigneter Augenschutz nach EN 166 Handschutz: Geeignete Handschuhe nach EN 374 Atemschutz: Kombinationsfiltergerät nach EN 14387	Bei Spritzergefahr Bei möglichem Hautkontakt Bei Grenzwertüberschreitung
Technische Daten	Form Farbe Geruch Siedepunkt Erstarrungspunkt Flammpunkt Zündtemperatur Untere Explosionsgrenze Obere Explosionsgrenze Dichte (20 °C) pH-Wert VOC (EG) VOC (CH)	flüssig farblos charakteristisch ~ 72 °C - 4,5 °C 40 °C nicht relevant nicht relevant nicht relevant ~ 0,97 g/m ³ ~ 10,8 18,9 Gew.-% 18,9 Gew.-%
	Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen an i.GLUESYSTEMS.	
Lagerung	Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor Frost schützen. Optimale Lagertemperaturen zwischen 2 °C bis 35 °C. Die Waren sind im geschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Als Ausgangsdatum gilt das Herstellungsdatum. Lagerklasse (TRGS 510): 12	
Wassergefährdungsklasse (Einstufung gemäß AwSV)	WGK: 1 (schwach wassergefährdend)	
Sicherheitshinweise	Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.	
Lieferform	Gebinde: Farbe: Verpackungseinheit: Artikelnummer:	Reinigungstuch farblos 2.000 Stück Art.Nr. 1000-12
	Gebinde: Farbe: Verpackungseinheit: Artikelnummer:	Reinigungsspray 30 ml farblos 20 Stück Art.Nr. 1000-92
	Gebinde: Farbe: Verpackungseinheit: Artikelnummer:	Reinigungsspray 2,5 ml farblos 1.000 Stück Art.Nr. 1000-95

Entsorgung

Die nachfolgend genannten Abfallschlüsselnummern sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des Produkts. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen auch andere Abfallschlüsselnummern zugeordnet werden.

Abfallschlüssel gem. EAK/AVV für das ungebrauchte Produkt

Abfallschlüssel gem. EAK/AVV für die Verpackung

20 01 29*

Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen.

15 01 02

Verpackung aus Kunststoff

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Besondere Hinweise

Vor dem Einsatz des Produktes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien im Kontaktbereich mit diesem und miteinander verträglich sind und sich nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Produktes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. verfärben) des Produktes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe/Materialien zu halten. Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien müssen mit dem Kleb-/Dichtstoff verträglich sein.

Mängelhaftung

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.

Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der i.GLUESYSTEMS im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der i.GLUESYSTEMS.

Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich.

Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mängelhaftung.

Sie finden unsere AGB unter <https://www.i-gluesystems.com>

i.GLUESYSTEMS GmbH
Heinrich-Otto-Str. 71
D-73240 Wendlingen am Neckar
T +49 7024 41549-20

info@i-gluesystems.com
www.i-gluesystems.com