



ThermoProducts
rookgasafvoersystemen



Waarom kiest men voor meer dan 20 jaar het ThermoPellet DWP

Roestvast Stalen Rookgasafvoersysteem

Veiligheid.

ThermoPellet DWP is ontworpen voor pelletkachels met een maximale rookgas temperatuur van 250°C.

Mof/spieverbinding binnenpijp is voorzien van een siliconen afdichting.

De thermische isolatie bestaat uit een 96kg/m3 Superwool® Plus Blanket van Thermal Ceramics.

www.thermalceramics.com

Zekerheid.

ThermoPellet DWP heeft een **lange levensduur** omdat:

RVS 304 voor de buitenbuis en RVS 316L voor de binnenbuis is gebruikt.

www.aperam.com

De fabricage en de gebruikte materialen van ThermoPellet DWP worden gecontroleerd door het Duitse Material Prüfungs Amt Nordrhein Westfalen.

www.mpanrw.de

Garantie.

Als ThermoPellet DWP wordt toegepast op genormaliseerde pelletkachels geldt een **20 jarige garantie**.

Zie ook het ThermoPellet DWP Installatie en Montage voorschrift op onze website.

Service.

ThermoProducts BV is gevestigd op de Bedrijfsweg 14, 4387 PD Vlissingen.

ThermoPellet DWP heeft zowel binnen als buiten een spie/mof verbinding, en wordt gekoppeld met een klemband.

www.thermoproducts.nl

Codering rookgasafvoer volgens de CE markering

ThermoPellet DWP: EN 1856-1 T250-P1-W-Vm-L50040-O (50)

MPA NRW 0432 - CPD - 217945 - 2