COVERLINE
SISTEMI E VERNICI

Produzione pitture e rivestimenti murali per edilizia
Divisione Coverline
Via tagliamento 15 – 23900 lecco LC
Tel. +39 0341.499191 – www.corverline.it

PITTURA LAVAGNA

PITTURA MURALE EFFETTO LAVAGNA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	a base di resine poliuretaniche in soluzione acquosa, ossidi di ferro, extenders
Percentuale legante	60%
Peso Specifico	1000 Kg/lt.
Resa media	**5** mq/lt. a due mani
Diluizione	5% con acqua
Applicazione	A pennello, a rullo o a spruzzo
Essicazione	50' in superficie, 3-4 ore in profondità. Scrivibile dopo 72/96 ore
Aspetto della pellicola	c.a 70 Gloss
Proprietà del prodotto	la Pittura Lavagna è uno smalto ecologico all'acqua. Permette di ottenere lavagne riscrivibili con gessetti dopo 3/4 giorni dall'applicazione. La scrittura si può cancellare con un panno morbido. Particolarmente indicata per l'arredamento interno

-segue-

PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

Preparazione e lavorazione Su fondi nuovi: applicazione di una mano di fissativo Idrofix diluito in rapporto 1:6 con acqua, quindi applicazione di due mani di Pittura Lavagna diluita max al 5% con acqua
Su fondi vecchi e sfarinanti: accurata spazzolatura e pulitura della superficie, così da eliminare incoerenze presenti e vecchie pitture non perfettamente aderenti e procedere come sopra
Su legno nuovo: applicazione di una mano di fondo Coverlite (cementite) opportunamente diluito, quindi procedere all'applicazione di Pittura Lavagna com sopra.
Su legno già trattato: carteggiatura delle vecchie mani di pittura o vernici e/o rimozione delle stesse se non perfettamente aderenti, quindi procedere all'applicazione di Pittura lavagna come sopra.
Nb: per ottenere qualsiasi altra tonalità procedere alla praparazione del fondo del colore desiderato e terminare con due mani di Pittura Lavagna neutra

Condizioni di applicazione A temperatura ambiente dai 5° ai 35° C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare l'applicazione in presenza di pioggia, vento, fumi e polvere.

Colori Neutro – Nero

Imballi 0.750 ml – 2.5lt

Conservazione In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

Caratteristiche tecniche
la Pittura Lavagna è uno smalto ecologico all'acqua. Permette di ottenere lavagne riscrivibili con gessetti dopo 3/4 giorni dall'applicazione. La scrittura si può cancellare con un panno morbido. Particolarmente indicata per l'arredamento interno

N.B. Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE' SRL declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico.

COVERLINE
SISTEMI E VERNICI

Produzione pitture e rivestimenti murali per edilizia
Divisione Coverline
Via tagliamento 15 – 23900 lecco LC
Tel. +39 0341.499191 – www.corverline.it

PITTURA MAGNETICA

PITTURA MURALE EFFETTO MAGNETICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	a base di resine acriliche in soluzione acquosa, ossidi di ferro, extenders
Peso Specifico	2.400 Kg/lt.
Resa media	**3/4** mq/lt. una mano
Diluizione	pronto all'uso
Applicazione	A pennello o rullo
Essicazione	50' in superficie, 3-4 ore in profondità. Attendere 12 ore prima di usare le calamite
Aspetto della pellicola	opaco
Proprietà del prodotto	Pittura magnetica da parete per il fissaggio di manifesti, immagini, foto tramite magnete. Prodotto atossico, inodore utilizzabile su qualsiasi supporto previa preparazione

-segue-

PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

Preparazione e lavorazione Su fondi nuovi: applicazione di una mano di fissativo Idrofix diluito in rapporto 1:6 con acqua, quindi applicazione di una mano di Pittura Magnetica

Su fondi vecchi e sfarinanti: accurata spazzolatura e pulitura della superficie, così da eliminare incoerenze presenti e vecchie pitture non perfettamente aderenti e procedere come sopra

Nb: per ottenere un maggiore effetto calamita applicare due mani del prodotto

Condizioni di applicazione A temperatura ambiente dai 5° ai 35° C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare l'applicazione in presenza di pioggia, vento, fumi e polvere.

Colori grigio scuro

Imballi 0.750 ml – 2.5lt

Conservazione In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

Caratteristiche tecniche

La pittura magnetica trasforma qualsiasi parete in una superficie magnetica invisibile, a cui poi possono essere applicati con magneti poster, scritte ecc. senza dover usare le puntine, colla o nastro adesivo. Il colore non ha alcuna influenza su dispositivi elettronici, non è tossico e soddisfa qualsiasi ambiente e direttive dell'Unione Europea. Verniciabile con tutti i comuni colori e vernici a base d'acqua oppure finito con Pittura Lavagna per ottenere entrambi gli effetti. Ideale per decorazione di pareti in stanze dei bambini, uffici, studi medici, ecc.

N.B. Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE' SRL declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico.

COVERLINE

SISTEMI E VERNICI