

Abmessungen	Länge	mm	3135
	Breite*	mm	1100
	Höhe*	mm	2310
	Radstand	mm	1550
	Bodenfreiheit*	mm	260
	Leergewicht	kg	1095
	Wenderadius (außen)*	mm	2440
Spurweite	vorne*	mm	928
	hinten*	mm	888
max. Achslast	vorne	kg	600
	hinten	kg	1000
zul. Gesamtgewicht		kg	1600
Anhängelast	ungebremst	kg	950
	gebremst	kg	2000
Motor	Hersteller		Mitsubishi
	Typ		Wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel
	Modelreihe		MVS3L2
	Einspritzung		indirekt
	Leistung	PS (KW)	24,5 (18)
	Zylinderanzahl		3
	Drehzahl	U/min	2600
	Hubraum	ccm	1319
	Luftfilter		Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige
	Batterie	Volt	12
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe

	Stufen / Gänge		9F + 3R
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	25
Kupplung			Einscheiben Trockenkupplung 200mm
Lenkung			Hydraulisch
Tankinhalt		Liter	23
Hydrauliksystem	Pumpe		2 Zahnradpumpen
	- Arbeitshydraulik	l/min	26
	- Servo	l/min	16
	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschlepp	kg	739
	Regelung		Position + Zugwiderstand
	Zusatzsteuergerät		1x Doppelwirkend
Zapfwelle	Zuschaltung		Mechanisch
	hinten	U/min	540 / 540E (750)
Angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)
Standard Bereifung	Typ		Ackerbereifung Diagonal
	vorne		180/85D12
	hinten		8.3x20