

F I L E' MICRO

FINITURA DECORATIVA PER INTERNI AD EFFETTO VELLUTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Resine acriliche pure, cariche e pigmenti speciali atti a conferire un'aspetto particolarmente elegante.
Peso Specifico	1.200 Kg/lt
Resa	10-12 mq/Lt
Diluizione	Pronto all'uso, eventualmente acqua (max 5%)
Applicazione	Rullo a pelo corto, pennello o spatola plastica
Essiccazione	6 ore circa a secondo delle condizioni ambientali.
Aspetto	Opaco con riflessi metallici.
Lavorabilità	20 minuti secondo condizioni ambientali.
Imballi	2.5lt
Basi	Argento / Oro
Colori	di cartella con gli appositi toner.
Lavabilità	Buona. Per ottenere una più spiccata lavabilità e minore ritenzione dello sporco, si consiglia di applicare una mano di cera liquida.
Raccomandazioni	Applicare a temperatura dai 5°C. ai 35°C
Conservazione	In luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

-segue-

Preparazione del fondo	<p>Su fondi nuovi applicare una mano di fissativo idrofix diluito 1:6 con acqua e successivamente un mano di Chromostar quindi terminare la lavorazione con Filè Micro</p> <p>Su fondi vecchi asportare le parti incoerenti, stuccare dove necessario, quindi procedere come sopra.</p>
Modalità di applicazione	<p>Mescolare la base neutra con un toner della tinta prescelta.</p> <p>Attenzione: non usare mescolatori meccanici per evitare violenti sforzi di taglio che potrebbero danneggiare il prodotto.</p> <p>Stendere il prodotto in modo uniforme con un rullo a pelo corto formando una leggera buccia ed effettuare la lisciatura dall'alto verso il basso e viceversa con l'apposito pennello.</p>

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi :

Finitura decorativa ad effetto velluto.

Caratteristiche tecniche

Ottima adesione e copertura, buona lavabilità, cariche calibrate e pigmenti selezionati conferiscono a Filè Micro un effetto tessuto elegante e raffinato

N.B. Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE' SRL declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico.