

DECOR STONE

Anima
di cemento

DECOR FIX

DESCRIZIONE

Soluzione di resine acriliche idrofobizzate, pronto all'uso, specificatamente formulata per la preparazione e l'impregnazione di DECOR STONE.

APPLICAZIONE

Dopo almeno 12 ore dalla stesura della prima mano di DECOR STONE, carteggiare se necessario e pulire la superficie dalla polvere, procedere quindi all'applicazione di una mano del fondo impregnante DECOR FIX. Trascorse 2-3 ore applicare la seconda mano di DECOR STONE. L'utilizzo del fondo impregnante DECOR FIX fra la prima e la seconda mano è indispensabile su supporti piastrellati per evitare che, a causa del diverso assorbimento delle fughe rispetto alle piastrelle, si possano evidenziare i segni delle fughe sulla superficie finita. Su tutti gli altri supporti, l'applicazione del fondo impregnante DECOR FIX fra la prima e la seconda mano, consente di ridurre l'assorbimento del supporto stesso facilitando così l'applicazione della seconda mano di DECOR STONE. Applicare con una temperatura ambiente compresa fra 10 e 30°C.

RESA

6-8 m²/litro per mano in funzione dell'assorbimento del supporto

IMBALLO

Secchio da 1 litro

Secchio da 2,5 litri

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386

DIVISIONE COVERLINE

Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540
www.decorstone.it