

Base fija doble 2P+T, 16A 250V~. De superficie.

Base fija doble 2P+T, 16A 250V~. De superficie. Color blanco. Dimensiones 148 x 72 x 28 mm. Entradas para minicanal de 10x16, 10x20 y 16x16 mm. .

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de mecanismo	Base fija doble
Tipo de instalación	Superficie
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Entrada para mini canal	Sí
Dimensiones	148 x 72 x 42
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Blanco

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWT)	750/850°C
Temperatura de instalación	-5°C -> +60°C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) Sí

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220095199
Código EAN envase	8423220095182
Código EAN embalaje	18423220095189
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	3240
Medidas Envase cm	16x8x18
Medidas Embalaje cm	49,5x34x19
Peso unitario (gr)	65
Peso Envase (Kg)	0,78
Peso Embalaje (Kg)	10,01
Código arancelario	85366990

Croquis





Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.58MB\)](#)



[Documentación comercial \(2.74MB\)](#)



[Mecanismos de superficie de la serie Mural \(Solera\)](#)



[Montaje de los mecanismos de superficie de la serie Mural \(Solera\)](#)