

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

Nr.: 2.1

(01/2019)

1	Deckenstein 25cm		
2	-		
3	Zwischenbauteil aus Beton - NR Zwischenbauteile aus Normalbeton, die zusammen mit vorgefertigten Betonbalken nach EN 15037-1 mit oder ohne Ortbeton zur Herstellung von Balkendecken mit Zwischenbauteilen sowie von Dachsystemen verwendet werden.		
4	Hersteller Schneeberger & Gissenwehler Ges.m.b.H & Co KG Jochenweg 3 A-7020 Loipersbach Werk: Loipersbach		
5	Bevollmächtigter: Herr Mario Schneeberger, Tel.: +43 / 2686 / 7207 o. 2775, Fax: +43 / 2686 / 72077 o. 27754 e-mail: office@schnee-giss.at		
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+		
7	Die notifizierte Zertifizierungsstelle TVFA-Zert, Nr. 1379, hat die Erstinspektion des Werkes Loipersbach und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung: 1379-CPR-146/14 für die werkseigene Produktionskontrolle nach EN 15037-2		
8	entfällt		
9		Erklärte Leistung	 18 1379 - CPR - 146
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Zwischenbauteiltyp:	NR	EN 15037-2: 2011
	Bauliche Durchbildung:	280 / 564 / 248	
	- Nennmaße L/H	± 10 mm (Klasse T1)	
	- Zulässige Abweichungen L/H	40 mm	
	- Höhe bis zur Nase	± 5 mm	
	- Zulässige Abweichungen	25 mm	
	- Breite der Nase	± 3 mm	
	- Zulässige Abweichungen	22 mm	
- Höhe der Nase	± 5 mm		
- Zulässige Abweichungen	65 mm		
- horizontaler Teil der Abschragung	± 5 mm		
- Zulässige Abweichungen	20 mm (Klasse N1)		
- wirksame Breite der Nase			
Widerstand gegen mechanische Einw.:	≥ 1,5 kN (Klasse R1)		
- Widerstand gegen Punktlasten	NPD		
- Biegefestigkeit	NPD		
- Längsdruckfestigkeit	780 kg/m³ ± 10%		
Brutto-Trockenröhichte	siehe Brutto-TRD und bauliche Durchbildung		
Feuersidenstand	Brandklasse A1		
Brandverhalten	siehe Brutto-TRD und bauliche Durchbildung		
Schallschutztechnische Eigenschaften	siehe Brutto-TRD und bauliche Durchbildung		
Wärmeschutztechn. Eigenschaften	NPD		
Trockenschwinden von Leichtbeton	Darf nicht der Witterung ausgesetzt werden.		
Dauerhaftigkeit			
10	Die Leistung der Produkte gemäß der Nummern 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers: Mario Schneeberger, Geschäftsführer Loipersbach, Jänner 2019  Unterschrift		