

AJ040TXJ2KG/EU

## FJM Außengerät (für 2 IE) Art.-Nr.: 701545

- Außeneinheit für 2 universelle Inneneinheiten nach Wahl
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Kühlleistung: 4,0 kW
- Heizleistung: 4,2 kW
- Sinuswellen-Regler
- BLDC Doppelrollkolbenkompressor
- Doppelte Schallisolation um den Kompressor

**SAMSUNG**



## Produktbeschreibung

- ECO S-Inverter Multi | flüsterleise
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Lüften
- Die Nennleistung kann bis zu 75% überschritten werden
- Systemabhängig sind 2 bis zu 5 Innengeräte anschließbar
- Platine mit Fehleranzeige für exakte Diagnosen
- Auto-Restart
- Alle Kühlmaschinen erfüllen die Eco Norm und haben beste SEER und SCOP-Werte
- Nur eine Stromzufuhr. Die Innengeräte werden über die Kühlmaschine versorgt
- Automatische oder manuelle Adressierung

### Außengerät

- Die Free Joint Multi Inverter Kühlmaschine hat ein wetterfestes Stahlblechgehäuse mit verwindungsfreiem Grundrahmen für die Außenaufstellung
- Das Gerät ist mit einem TWIN BLDC Inverter-Doppel-Rollkolbenverdichter ausgestattet und somit schwingungsgedämpft, extrem leise und energiesparend
- Der neu entwickelte Lüfter in Sichelform wird direkt angetrieben, ist elektronisch ausgewuchtet und sorgt für einen flüsterleisen Betrieb

- Das Kältesystem ist werkseitig mit dem Kältemittel R32 vorgefüllt
- Die FJM Inverter Maschine ist die ideale Lösung, um mit einer superleisen, kompakten Kühlmaschine verschiedene Räume mit unterschiedlichen Innengeräten aus der Free Joint Multi Serie, zu klimatisieren
- In der Systemsteuerung und Kommunikation ist diese Kühlmaschine kompatibel mit allen Samsung DVMS VRF-Systemen

## Technische Daten

Abmessungen Klima		
Bezeichnung		Wert
Abmessung (B/H/T)	mm	790 x 548 x 285
Gewicht	kg	32,0
Leistungsdaten Klima		
Bezeichnung		Wert
Nenn-Kühlleistung	kW	4,0
Nenn-Heizleistung	kW	4,2
Schalldaten		
Bezeichnung		Wert
Schalldruck	dB	45
Schallleistungspegel	dB	60
Elektrische Daten		
Bezeichnung		Wert
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen	kW	0,9
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen	kW	0,9
Nenn-Stromaufnahme Kühlen	A	4,1
Nenn-Stromaufnahme Heizen	A	4,1
max. Stromaufnahme	A	9,8
Spannungsversorgung	V	230
Elektrischer Anschluss	Ph	1
Anschlüsse, Leitungen u. Kältemittel		
Bezeichnung		Wert
max. Leitungslänge	m	30
max. Höhendifferenz	m	15
max. Höhe zw. Innengerät	m	7,5
Anschluss Flüssigkeitsleitung	mm	6,35
Anschluss Sauggasleitung	mm	9,52
Kältemittel		R32
vorgefüllte Kältemittelmenge	kg	0,98

Energieeffizienz (COP/EER) bzw. Energieklasse nach Eco Design (EU Richtlinie 626/2011)		
Bezeichnung		Wert
Kühlen EER		4,44
Heizen COP		4,67
Energieklasse Kühlen		8,54 (A+++)
Energieklasse Heizen		4,64 (A++)
Kompressor Daten		
Bezeichnung		Wert
Type		BLDC Doppelrollkolben
Modelbezeichnung		KTN130D42UFR
Schmiermittel - Type		ESTER OIL VG74
Schmiermittel - Menge		350
Leistung	kW	4,09
Ventilator Daten		
Bezeichnung		Wert
Type		Propeller
Leistung	kW	0,04
Luftmenge	m <sup>3</sup> /h	1,782
Einsatzgrenzen		
Bezeichnung		Wert
Einsatzgrenzen Kühlen	°C	-5 bis 46
Einsatzgrenzen Heizen	°C	-15 bis 24
Anzahl anschließbarer Inneneinheiten	Stk.	2

- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Nennleistungen bei 5m Leitungslänge ohne Höhenunterschiede
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Vorgefüllte Kältemittelmenge: Leitungslänge laut Auslegungsprogramm DVM-Pro
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften