

DECOR STONE

Anima
di cemento

DECOR FIN A/C

DESCRIZIONE

Finitura acrilica lucida od opaca, monocomponente, pronta all'uso. Si caratterizza per le buone resistenze meccaniche, la possibilità di essere usata anche all'esterno e il bassissimo contenuto di sostanze organiche. Si applica su supporti opportunamente preparati e senza polvere. Indicato per la finitura del sistema DECOR STONE dopo la stesura di DECOR FIX

APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione di DECORFIN AC è indispensabile applicare su DECOR STONE completamente asciutto, una mano di DECORFIX al fine di uniformare l'assorbimento del supporto ed evitare antiestetiche macchiature. Mescolare bene DECORFIN AC e applicare con rullo a pelo corto o pennello in due mani, a distanza di 12 ore una dall'altra, avendo cura di stendere il prodotto uniformemente.

Peso specifico: 1 kg/lt

Residuo secco: 50% ca.

Essiccazione : riverniciabile dopo 12h asciutto 24h a 20° umidità 40%

Diluizione: pronta all'uso, eventualmente acqua

RESA

8/10mq lt per mano

IMBALLO

Secchio da 2,5 litri in versione lucida o opaca

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386

DIVISIONE COVERLINE

Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540
www.decorstone.it